

# 大华400万红外定焦枪型网络摄像机HFW4433K

产品名称	大华400万红外定焦枪型网络摄像机HFW4433K
公司名称	河南天邦安全技术防范有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大华 型号:DH-HFW4433K 用途:郑州监控摄像机安装
公司地址	河南省郑州市金水区信息学院路爱特中心17楼
联系电话	13837117046 18603835048

## 产品详情

大华DH-IPC-HFW4433K-I6 400万红外定焦枪型网络摄像机采用高性能400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出400万(2592x1520)@20fps 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境  
红外监控距离150米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性  
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  
支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测  
支持DC12V/POE供电方式，宽压设计 支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计；参数名 参数值

传感器类型	1/2.7英寸CMOS
分辨率	400万
低照度	0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)
电子快门	1/3s~1/100000s;可手动或自动调节
降噪	3D降噪
日夜转换	IR-CUT自动切换
镜头类型	定焦
扫描方式	逐行扫描
镜头焦距	3.6mm
镜头接口	M12
宽动态	120dB
镜头光圈	F1.6
光圈控制	固定
信噪比	> 56dB
增益控制	手动/自动
视场角	3.6mm:水平:79 ° ;垂直:42.4 ° ;对角:92.8 °
白平衡	手动/自动
背光补偿	支持,可选择区域

强光抑制	支持
H.265	支持
视频码率	H.264:16K ~ 10240Kbps MJPEG:主码流不支持 H.265:8K ~ 8192Kbps
视频帧率	50Hz: 主码流(2560 × 1440@25fps);辅码流(704 × 576@25fps);第三码流(704 × 576@3fps) 主码流(2592 × 1520@20fps);辅码流(704 × 576@25fps);第三码流(1280 × 720@15fps) 60Hz: 主码流(2560 × 1440@25fps);辅码流(704 × 480@30fps);第三码流(704 × 480@3fps) 主码流(2592x1520@20fps);辅码流(704 × 480@30fps);第三码流(1280 × 720@15fps)
默认分辨率下默认码流	4096Kbps(2560 × 1440)
图像设置	亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma
OSD信息叠加	时间;通道;地理位置;图片
走廊模式	90 ° (2304 × 1296@25/30fps;1920 × 1080@25/30fps;1280 × 1024@25/30fps;1280 × 960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704 × 576@25fps;704 × 480@30fps) 270 ° (2304 × 1296@25/30fps;1920 × 1080@25/30fps;1280 × 1024@25/30fps;1280 × 960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704 × 576@25fps;704 × 480@30fps)
录像模式	手动录像 ; 视频检测录像 ; 定时录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 视频检测 > 定时
存储功能	NAS FTP 乐橙
预览用户数	20个(总带宽:80M)
恢复默认	支持一键恢复默认配置
浏览器	支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器
用户管理	支持20个用户,多级用户权限管理
安全模式	授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制
星光	支持
智能	支持
智能功能	区域入侵;绊线入侵;物品遗留;物品搬移;场景变更;人脸检测;人员聚集;徘徊检测;快速移动;停车检测
人脸检测	支持
隐私遮挡	4块
网络接口	10/100M以太网口
网络协议	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA
接入标准	DC12V+POE
供电方式	基本功耗:3.2W 功耗:13W(红外灯亮 , ICR切换)
功耗	-40 ~+60
工作温度	95%
工作湿度	IP67
防护等级	金属+塑料
外壳材料	裸机:820g;整机:1020g
重量	支持壁装;吊装;平面装
安装方式	150米
补光距离	六灯
补光灯数量	

近摄距	3.6mm:1.5m
视频压缩标准	H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG
透雾功能	支持
报警事件	网络断开;IP冲突;非法访问;移动检测;视频遮挡;场景变更;电压异常报警;区域入侵;绊线入侵;物品遗留;物品搬移;人脸检测;人员聚集;徘徊检测;快速移动;停车检测
产品尺寸	221mm × 109mm × 101mm
电源	选配
镜头	标配

河南天邦安防公司是一家12年专注于综合网络布线，无线WIFI覆盖、背景音乐、弱电机房建设及安防监控系统工程、网络施工与维修等郑州弱电工程承包公司,经验丰富的设计施工团队,一站式为您提供的弱电工程设计施工及智能化解决方案.