

四川煤料堆场降尘喷淋 智能控制喷雾 高压雾森降尘系统

产品名称	四川煤料堆场降尘喷淋 智能控制喷雾 高压雾森降尘系统
公司名称	成都诺普达环保设备有限公司
价格	5980.00/件
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:7.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋10层1012号（注册地址）
联系电话	028-86696098 18190755168

产品详情

成都诺普达环保设备有限公司是一家以研发和销售环保清洁设备及相关配套设备公司，专注行业多年，产品包括、工地洗车机、电动三轮洒水车、龙门式洗车机、垃圾站喷雾除臭、旋转喷雾桩、围挡/塔吊喷淋系统、厂房降尘喷淋、车辆消毒通道设备、景观造雾等系百个品种。

商砼混凝土搅拌站料仓砂石场喷淋降尘总结：

环保是当今经济发展中十分关注的一项。在混凝土搅拌站建成验收时必须检查每一项环保内容，也是建设文明拌站、绿色混凝土生产的基本要求，在我们验收中搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。从而实现真正混凝土绿色生产。

随着许多城市的雾霾越来越严重，环境的良好与否越来越受相关部门的关注，要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场，采石场

混凝土搅拌站，垃圾填埋场，废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统，进行水雾降尘

喷淋系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等

智能控制器：采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体

具有自动、手动、遥控三种工作模式可供选择；具有过载、空载、缺相、压等保护功能

具有空载重启功能，时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能，；方便安装，调试简单。

废物回收处理站、喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外降温、厂房加湿降温等众多领域。

管路铺设：水路总开关设置在起点，，需用三通连接两端水管，上方插入一段喷雾管，顶端安装一个直通将喷嘴与管路相连接。

可根据实际需要设置喷雾管之间的距离)水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。

水泵安装：首先需要将水泵用螺丝固定在支架上，等待连接好电线之后将遮雨棚盖住水泵，用螺丝固定在支架上。

将水泵接头绕上生丝带之后将水管用螺丝卡扣固定在水泵接头上。

水泵与管路接头的另外一端也需要绑上生丝带再与管路连接。

智能控制器具有良好的防水设置，只需固定在围挡上即可。

控制器内线连接完整，只需连接电源线，遥控装置线，水位报警线，水泵动力线即可。