

新型回转窑测温方案SLD-RFT回转窑无线测温系统

产品名称	新型回转窑测温方案SLD-RFT回转窑无线测温系统
公司名称	西安赛力达自动化系统有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SLD 型号:SLD-RFT 测温范围:0-1800
公司地址	陕西省西安市高新区丈八六路60号
联系电话	029-89384588 13991847439

产品详情

对于回转窑测温，目前比较适合的方案是采用SLD-RFT系列回转窑无线测温系统，该无线测温系统由发送端和接收端组成，无线变送端可配接K、S、B、R等多种热电偶和PT100热电阻，接收端SLD系列接收显示仪表可实现一对一、三对一、八对一的无线传输和显示（可以自由组合测温点数），SLD-RFT无线监测温度方案能够实时监测回转窑内部温度，并且能够准确变送输出，温度报警。适用于回转窑设备、干燥设备、污泥干化处理设备等各种不同的设备测温需求。

SLD-RFT回转窑无线测温产品解决旋转设备不便安装测温传感器，替代滑环测温，解决滑环测温不稳定，布线难的问题。电池供电，长时间长靠运行。0-1800度测温范围，可配接任意热电偶/热电阻，电池供电，无需布线！接收端显示温度并输出4~20mA，稳定性高，并有485通讯(ModBus RTU)，方便接PLC\DCS控制。

SLD-RFT回转窑无线测温产品主要型号有：

型号：SLD-RFT-1

型号说明：1发射端+1接收端

功能描述：发射时间可调，接收端显示温度，并带4~20mA输出，上下限报警输出

备注：可配接各种热电偶、热电阻

型号：SLD-RFT-3

型号说明：3发射端+1接收端（同时显示窑头、窑中、窑尾温度）

功能描述：发射时间可调，接收端同时显示3路温度，并带3路4~20mA输出，3路上下限报警输出，MODBUS-RTU通讯

型号：SLD-RFT-8

型号说明：8发射端+1接收端（485通讯）

功能描述：发射时间可调，接收端带485通讯，MODBUS-RTU通讯协议