

# 日本宝理/WR-01 耐湿POM 含润滑低翘曲 耐磨 齿轮专用料

产品名称	日本宝理/WR-01 耐湿POM 含润滑低翘曲 耐磨 齿轮专用料
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:尼龙66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

## 产品详情

### POM/WR-01/

日本宝理 原料描述部分

????????????????

其它 其它 其它

耐湿  
加工条件

????

原料技术数据性能项目	试验条件[状态测试方法]	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTM D792,ISO 1183 1.41	g/cm3
机械性能	屈服拉伸应力	ISO 527-2 58	MPa
	屈服拉伸应力	ASTM D638 58	MPa
	断裂伸长率	ASTM D638 80	%
	名义断裂应变	ISO 527-2 38	%
	弯曲模量	ASTM D790 2200	MPa
	弯曲模量	ISO 178 2050	MPa

	弯曲强度		ASTM D790	82	MPa
	弯曲强度		ISO 178	76	MPa
	弯曲强度		ASTM D790	82	MPa
	弯曲强度		ISO 178	76	MPa
	Charpy缺口冲击强度		ISO 179/1eA	5.6	KJ/m <sup>2</sup>
	缺口冲击强度		ASTM D256	62	J/m
电气性能	体积电阻		IEC 60093	1.0E 13	ohm.cm
	介电强度		IEC 60243-1	19	kV/mm
热性能	热变形温度	1.8MPa,未退火	ASTM D648	108	
	热变形温度	1.8MPa,未退火	ISO 75-2A	78	
	流动方向线性	23 to 55		0.00012	cm/cm/
	热膨胀系数				
	垂直流动方向	23		0.00012	cm/cm/
	线性热膨胀系数				