

可调式石墨乳喷枪

产品名称	可调式石墨乳喷枪
公司名称	青岛晨阳石墨有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市莱西市南墅镇
联系电话	86-053283437345 13969683900

产品详情

(可调式石墨乳喷枪)

喷气量、喷雾量可以调节，不会造成石墨乳浪费、堆积；该可调式石墨乳自吸喷枪吹气档位可以用于清理残渣物以及把石墨乳乳液吹干吹均，喷涂档位可用于喷涂水剂油剂石墨乳润滑剂以及零部件表面清洗。二位自吸可调试石墨乳喷枪，全金属结构，经久耐用，操作方便，是目前锻造行业最理想的喷涂工具，也可用在锻造喷涂、涂料喷涂。本产品系采用铝合金、铜合金以及不锈钢材料制造。

产品使用方法： 进气接头（A或AIR标示）连接气源接管，进液接头（O或LIQ标示）连接液体输送管，并用铁丝或喉箍扎实；

液体输送管另一端插入开口石墨乳桶，注意管口应高于桶底，避免杂物堵塞管道； 操作规程，打开第一档位（气源阀芯）仅出压缩空气，同时打开第一、第二档位（液体阀芯）喷涂涂料；
可以通过调节气体调节阀芯、液体调节阀芯来调节喷雾量。

技术参数：空气压力大于0.4MPa，涂料有效提升高度小于4m。使用保养： 喷枪使用后最好能及时清洗（特别喷涂石墨乳润滑剂），将石墨乳输送管插入清水（或有机溶剂）喷雾2-3分钟即可达到清洗效果； 如果发现喷枪堵塞，可以用拇指堵住喷嘴，同时打开第一第二档位，堵塞物有可能从涂料管道返回，解除堵塞。

喷枪规格：喷枪总长度可以根据使用需要定制，但最好取50mm倍数；