

S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器

产品名称	S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:全新未拆封 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇朱枫公路8678弄 8134号
联系电话	18721545542

产品详情

上海地友自动化设备有限公司

循环移位的类型： 字节循环左移和字节循环右移 字循环左移和字循环右移
双字循环左移和双字循环右移

（三）寄存器移位

SHRB，寄存器移位指令：该指令在梯形图中有3个数据输入端：DATA为数值输入，将该位的值移入移位寄存器；S_BIT为移位寄存器的低位端；N指定移位寄存器的长度。每次使能输入有效时，整个移位寄存器移动1位。

移位寄存器长度在指令中指定，没有字节型、字型、双字型之分。可指定的大长度为64位，可正也可负

方项目框图

测试环境：

操作系统：Win 10 64bit Pro 1703

软件：TIA PORTAL V15 Update 4

测试软件：Notepad++ V7.5.8

硬件：S7-1215C DC/DC/DC V4.2.3

订货号：6ES7215-1AG40-0XB0

1.定义一个 PLC 数据类型（UDT）

数据类型创建块。在数据块中，您可以为数据类型创建数据块。PLC

程参见[链接](#)，建好后如[图](#)所示。以定义一个配方记录中的所有组成，以制造蛋糕为例，建立UDT过