

组合式方形冷却塔

产品名称	组合式方形冷却塔
公司名称	东莞市新吉冷却设备有限公司
价格	220.00/吨
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇上底管理区
联系电话	86-076986207790 13925813004

产品详情

本系列横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风，靠顶部的风机，使空气经由塔两侧的填料，与热水进行介质交换，湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片，通过安装头使点波片粘结成整体，以提高刚性，两面的凸点还可避免直接滴水，因此提高了水膜形成能力，填料尾部设有收水措施。

产品特长:

1、节省空间，结构轻型化

采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料，其换热面积大幅度提高，与原HBLD系列及原HBLCD系列相比，其占地面积大幅度下降，由于结构设计的优化及采用钢结构，运转重量也大大降低。

2、节省电力

采用专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机，从而减小所配用的电机功率，超低噪声型采用的电机功率更小，更节省电力，也可根据用户的要求，配用双速电机来节电。

3、运转噪声极低

采用专为冷却塔而设计的低噪声电机，从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低，全面符合环保要求。若配用双速电机，在夜间低速运行时，还能使噪声再下降2-3dB(A)用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。

4、良好的耐腐蚀性

塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的FRP材质，并在胶衣树脂中加有光稳定剂，具有良好的抗老化性能，经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理，提高冷却塔的耐腐蚀性能，在正常使用寿命内，不需另外防腐。

5、组合方便

可采用组合方式来满足不同工况的要求，用户也可根据场地情况进行决定组合，并可根据用户的建筑物特点，调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计，满足用户对热力性能及噪声的要求。

6、维护方便

本系列冷却塔为组合式设计，相邻冷却塔空气室相互隔开，可在冷却塔正常运转的前提下，进行维护检修，清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。

产品结构：

- (1) 面板：玻璃钢材质，表面光洁美观，耐腐蚀，防老化。
- (2) 填料：为改性聚烯烃双向点波片，热力性能好，气流阻力小，刚性好，耐热75℃、耐寒、阻燃。
- (3) 风机：叶片材质为合金铝板。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀等特点。
- (4) 电机和减速机：为外协设备。
- (5) 布水槽：玻璃钢材质，配水均匀，超低噪声型有盖板可蔽光，防杂物飞入，减少溅水声。
- (6) 消声罩：玻璃钢材质，内粘空腔式阻燃型聚烯烃薄膜消声材料。
- (7) 百叶窗：玻璃钢材质，可防水溅出，并可使进塔气流均匀。
- (8) 水箱：玻璃钢材质，起集水作用，设有自动补充水设施，可闭路循环直接吸水。
- (9) 骨架：为折边型钢组装结构，刚性好，重量轻，运输、安装方便，热镀锌防腐。