

# 湖南省长沙市光伏承重安全检测 分布式屋面光伏承重检测快速出报告第三方检测中心

产品名称	湖南省长沙市光伏承重安全检测 分布式屋面光伏承重检测快速出报告第三方检测中心
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	1.00/件
规格参数	承接全国工程质量检测鉴定:欢迎来电业务合作
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	17710097515 17710097515

## 产品详情

\*\*荷载（即恒载）按楼面的实际构造层分别计算后相加汇总再乘荷载分项系数（\*\*荷载的分项系数为1.2）。常规设计包括：

板下抹灰层：混合砂浆按容重17 KN/立方米乘厚度；

楼板自重：现浇板按钢筋混凝土容重25 KN/立方米乘板厚；预制板根据型号查标准图可得。

找平层：水泥砂浆按容重20KN/立方米乘厚度；

结合层：水泥砂浆按容重20KN/立方米乘厚度；

石板面层：按石板的材质容重乘厚度，如花岗岩、大理石的容重为28KN/立方米。

如果设计还包括其它层次（如吊顶等）也可按上述方法计算。

可变荷载（即活载）按楼面的使用类别查荷载规范取值，再乘荷载分项系数（可变荷载的分项系数为1.4）。如：

住宅、宿舍、办公楼、教室、会议室等为2.0KN/平方米；

食堂、餐厅、一般资料档案室等为2.5KN/平方米；

礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台为3.0KN/平方米；

商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅客等候室等为3.5KN/平方米；

健身房、演出舞台等为4.0KN/平方米；。