

辽宁省沈阳厂房学校幼儿园工程质量鉴定的第三方检测公司

产品名称	辽宁省沈阳厂房学校幼儿园工程质量鉴定的第三方检测公司
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	1.00/件
规格参数	承接全国工程质量检测鉴定:欢迎业务合作
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	17710097515 17710097515

产品详情

辽宁省沈阳厂房学校幼儿园工程质量鉴定的第三方检测公司辽宁房屋检测单位在具体检测实施中，具体做如下检测工作：1) 调查房屋建筑概况：对建筑的年代、布局、功能、风格、环境，以及*终要求进行了解和解析。2) 考证房屋历史沿革，重点保护部位及保护要求；3) 建筑结构图纸测绘：重新对房屋的整体布局、结构尺寸等进行测量，并绘成图纸；4) 结构体系复核检测；5) 构件尺寸和配筋复核检测；6) 结构材性检测；7) 房屋完损状况检测；8) 房屋倾斜及沉降测量；9) 结构验算与安全性分析；10) 抗震性能评估；11) 结构维修可行性建议。

一、水电标准。水电要注意的主要有以下几个方面：

- 1、地面走线横平竖直。
- 2、墙面线管原则上要竖向布置，不可横向。
- 3、地插底盒位置角度正确，用水泥固定，并用沙、泡沫填充、标记。
- 4、弱电线路两端做好标记。

5、一楼主排水管原则上不能与其他楼层接通。

6、地漏排水要单独接入主管，否则需要装斜三通，防止漏水。

二、泥工标准。

1、地面找平表面平整，不得起沙、坑洼不平，如果要铺设地毯或地塑，找平表面要收浆压光，高差不得超过3毫米。

2、地砖墙砖留缝整齐，四角拼接处高差不得超过0.5毫米，地砖与墙边距不得超过15毫米。

3、卫生间防水应做2及以上，防水高度确保高于地砖水平高度30公分以上，且做好二次排水。

4、设置地漏地沟的空间要做好流水坡。

5、墙砖地砖等水泥铺贴出现的空鼓率不得大于5%。