

PUR高柔电缆 雾面仿进口电缆

产品名称	PUR高柔电缆 雾面仿进口电缆
公司名称	艾普达电缆（上海）有限公司
价格	12.50/米
规格参数	艾普达电缆:高柔，超柔电缆 雾面:耐寒软电缆 聚醚/聚酯:抗拉，屏蔽
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	13611814008

产品详情

PUR高柔电缆 雾面仿进口电缆：

PUR是一种材质的简称，又叫聚氨酯材质，PUR材质又分为两大类：一种是聚醚材质，一种是聚酯材质，它们的用途有很大区别，下面我来简单介绍一下，聚醚材质主要特性是防水，防海水，耐腐蚀，耐寒等；聚酯主要特性是耐油，耐磨，抗拉，机械性能好：耐磨、机械强度高承载能力好、抗冲击性及减震性能突出；

以上是对PUR材质的简单介绍，PUR电缆的护套也分为亮面和雾面两种，亮面护套不管什么颜色都是光亮，光滑的类型，雾面择相反，有些甚至是磨砂型的，看上去比较高端上档次，跟进口电缆相似，因为进口电缆雾面的较多，上海艾普达电缆是一家主要做高端特殊的电缆厂家，有欧盟认证德国技术，完全可以替代进口电缆。

PUR高柔电缆 雾面仿进口电缆适用于冶金、石油装备、起重机，化工以及发电厂等工矿企业，在低温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用，具有较强的耐油，耐寒，耐低温，抗拉，耐磨损，耐腐蚀，耐酸碱，耐紫外线等优异性能，也可在低温零下40度移动使用，我们的PUR电缆完全可以替代进口电缆。

PUR高柔电缆 雾面仿进口电缆结构：

导体：超细裸铜丝多股精绞成束

绝缘：PE芯线绝缘(PE材质做绝缘传输信号超强，传输距离可达120米)

颜色：黑色芯线连续白色数字编号并且在外层带绿/黄保护接地导线

成缆：芯线包凯夫拉纤维绳绞合短截距

绕包：包裹钢丝支撑，编织带包覆，编织物加强

外护：外护套是PUR聚醚或聚酯材料，耐候性好，阻燃和自熄

外护颜色：可定制（雾面/亮面）