

可恢复式差定温85度JTW-LCD-ZS5000感温电缆 感温火灾探测器

产品名称	可恢复式差定温85度JTW-LCD-ZS5000感温电缆 感温火灾探测器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JTW-LCD-ZS50 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

产品概述：

该探测器属于JTW-LCD-ZS5000系列可恢复式感温电缆探测器，广泛应用于电缆桥架、电力设施、油品、气体、液压站、滑油库、油域、气域、燃油炉、燃气锅炉、喷(烤)漆房等；皮带传输设施、运料，运料皮带、自动化生产线。

电缆设施：电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等；

电力设施：配电装置、开关设备、变压器、电抗器等；

油品、气体、液压站、滑油库、油域、气域、燃油炉、燃气锅炉、喷(烤)漆房等；

皮带传输设施、运料，运料皮带、自动化生产线。

功能特点：

探测器类别：可恢复式缆式线型差定温火灾探测器；

探测器具有差温、定温二种火灾探测报警功能；

属屏蔽层抗电磁干扰能力强，抗腐蚀、耐老化，线缆采用缆式绞合五芯结构，内带金

探测器能快速响应100mm小尺寸火焰的报警功能；

探测器具有火警常开触点输出，故障常开、常闭触点输出；

技术参数：

工作电压：DC24V允许范围：DC20V ~ DC28V；

探测器静态监视电流小于10mA，报警电流小于20mA；

大使用长度150米，小标准报警长度1米；

相对湿度 96%，无凝露；

整体防护等级：IP66；

防爆等级：Ex ia (ia Ga] IIC T6 Ga；