

3公分铝箔玻璃棉板生产厂家

产品名称	3公分铝箔玻璃棉板生产厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	130.00/立方米
规格参数	产品名称:玻璃棉卷毡 厚度:3-20cm 密度:20-100kg
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性。尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。有铝箔面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶*的内衬材料。

玻璃棉板是用离心玻璃棉毡是用欧文斯科宁简称OC特有专利离心法技能，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的成品，是一种由直径只要几微米的玻璃纤维制造而成的有弹性的毡状体，并可依据运用。

玻璃棉板是工业厂房中设备与基础结构之间的隔振垫的面层材料。玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术用的。

因此玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热吸声性能。离心玻璃棉内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，

可以大量吸收房间内的声能。

玻璃棉板即金属面防火板，主要以岩棉和玻璃丝棉为主，是采用品质色涂层钢板为面材，连续棉纤岩棉玻璃棉为芯材，高密度硬质发泡聚氨酯为企口填充，经过高压发泡固化自动密实布棉并由超长精密双履带控制成型后复合而成。