

# 榆林市密度140岩棉板生产厂家

产品名称	榆林市密度140岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉板保温木业有限公司以的生产制造技术和设备，健全的品质\*管理体系。的商品，\*\*的技术，创新管理，满足顾客的需要发展。产品质量使我的产品远销中国台湾、新加坡、泰国的、俄国等多个地区或地区，中国耐火保温材料进出口产品的空白，并且也令我企业是国内\*\*业里的公司。

岩棉保温板是用石灰岩以及其它天然矿物等为原料，经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而制成的，广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建筑等领域，具有较好的隔热、隔音。施工及组装便捷、节能效果明显，具有较高的性能价格比。船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断;憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。建筑用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪;工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。

防火岩棉板在火、低烟、抗持续高温进气支管转变的情形下，也可以有效的保障的泡沫塑料层的结构特性。100mm粗厚防火岩棉板抗火苗水平可以达到1个小时亦无渗入，因此它可以有效的避免火情蔓延和点燃以保障建筑造型。防火岩棉板里的有价值的绝缘层材料是绝缘电阻的，这其中的酚醛泡沫论的夹芯板的导热系数是低于0.025w/mk的，而且它的热传导效率是非常低的，就可以有效的避免热量损害，进而来达到绝缘层的功效。下一层墙面已工程验收合格。门窗子及墙的身上万般管道井管道、雨水管支撑架、埋件等按设计方案安装完成