

陕西西安憎水岩棉板生产厂家

产品名称	陕西西安憎水岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板是用石灰岩以及其它天然矿物等为原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而制成的。岩棉保温板产品适用于机械设备、工程建筑、船舶的隔热、隔音降噪等。2002年引入---自动式岩棉平板电脑生产流水线一条，每年产量12500m³，岩棉保温板广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建筑等领域。该产品施工及组装便捷、节能效果明显，具备-的性能价格比。船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具备-的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。建筑用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。适用电力工程，原油，冶金工业，船舶行业的保温管道和隔热保温，特别是在对于小口直管道安装便捷快速。防潮岩棉管具备防水、排温、憎水性的特色功能，-适合在雨水多，潮湿的环境下应用，吸湿率5%下列，憎水率98%之上。船舶防火岩棉板和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具备-的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。建筑用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。防水岩棉板在制造中加入防潮添加物，使产品有良好的防水阻燃性能，主要运用于船只，和建筑对防水、防火安全有一定要求的场所。防水岩棉板憎水率超过98%，吸湿率低于5%

外墙保温岩棉板性能特点:1、隔热特性：隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下(25上下)岩棉板的导热系数通常是在0.03~0.047W/(moK)中间。2、燃烧性能等级：岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加**粘接剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。运用富有弹性、中等水平抗压强度岩棉保温板：适用工程建筑墙面/房顶保温、防火安全、隔音、如建筑幕墙、内墙隔断、电梯井道等。高韧性岩棉保温板：适用高、超低温的各类环境

下、有非常好的承重、抗压强度特点、尤其适用于大型船舶、器皿、烘干箱和管道及机械设备的隔热保温、隔热。抗压岩棉保温板：能够承受**的高负荷。适用休息室、大中型生产车间等房顶保温。