

全自动无压风门，无压风门，全自动光控无压风门

产品名称	全自动无压风门，无压风门，全自动光控无压风门
公司名称	济宁工矿设备有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路新园路北
联系电话	0537-2659902 18660761635

产品详情

全自动无压风门，无压风门，全自动光控无压风门

关键字：矿用无压风门，电动无压风门，手动无压风门--15953734171

无压风门主要用于矿井下通风巷道。

门体主要由门框、门扇、密封挡板及密封材料等组成，采用毛毡周边粘合密封。

门框采用钢材焊接而成见图（面向风压方向）。

矿用全自动无压透视风门是普通手动风门的升级换代产品，实现了风门的自动控制、电液开启（或气动开启）、电气闭锁、到位检测、声光报警等多项重要功能。与手动风门相比，在产品安全性、使用方便性等方面，实现了较大的提高。

主要特点

（1）全自动控制状态下，车辆及人员通过时，风门自动打开，车辆或人员经过后自动关闭，无需人力开启，方便实用。

(2) 两道风门之间实现了电气和机械双重闭锁，完全避免了两道门都打开的情况，安全可靠。

(3) 具备手动控制功能，可利用遥控器或手动按钮来人为的控制风门的打开和关闭。

(4) 每道风门均采用了反风设计，保证了在矿井停电情况下可依靠人力开闭风门。

(5) 具备应急解除闭锁功能，特殊情况下，可解除两道风门的闭锁，使两套风门全部锁定在打开状态。

(6) 具备LED显示报警和语音报警两种报警方式，车辆经过时，可发出多种语音提示信号，故障状态下可发出声光报警信号。

一套全自动风门由两道单式风门、一套机械闭锁装置、一套电控系统、两套动力传动装置、两套声光报警显示器、两套红外每道单式风门主体由两扇门和一套门框组成，为双扇对开结构，该结构开启时，较好的达到了平衡内外风压的目的，对于门框的冲击力小，可靠耐用，配有透视窗，以方便对风门两侧的情况进行观察。

山东中煤工矿公司全体员工秉承信誉是生命、质量求生存、客户是衣食父母的原则,为国内外新老客户做出新的贡献而努力.

百年中煤,真诚永远!质量第一,信誉至上

销售专员：刘会会

手机：15953734171

座机:0537-2659902

传真：0537-2398136

公司名称：山东中煤工矿物资有限公司

公司地址：山东省济宁市火炬路69号

公司网址：<http://www.zhongmeigk.com>

公司邮箱：zhongmeijerry@163.com

旺号：zhongmei8126

QQ:1452699309