

电液推杆、整体直式电液推杆、分离式电液推杆

产品名称	电液推杆、整体直式电液推杆、分离式电液推杆
公司名称	济宁工矿设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路新园路北
联系电话	0537-2659902 18660761635

产品详情

供应电液推杆、整体直式电液推杆、分离式电液推杆

关键字：DYT型整体直式电液推杆、平行电液推杆、DYTZ电液推杆

一、用途：DYT、DYTB系列电液推杆可做往复推杆直线或往复旋转一定角度的运动，适用于上升、下降或夹紧工作物的场所，也适用于与远距离及高空危险地区，广泛适用于冶金、矿山、煤炭、电力、机械、水泥、化工、水利、运输等部门。

二、原理和功能:

1、工作原理：电液推杆以电动机为动力源，通过电动机正（或反）向旋转，使液压油通过双向齿轮泵输出压力油，经油路集成块，送至工作油缸，实现活塞杆的往复运动。

2、过载自动保护功能：电液推杆工作时，如活塞杆所受外力超过额定的输出力或活塞已到终点，电机仍在转动，这时油路中油压增高到调定的压力，溢流阀迅速而准确地溢流，实现过载自动保护。电机虽在转动，但绝不会烧毁。

3、自锁功能：电液推杆的油路集成块中设计了压力自锁机构，电机停止转动，活塞杆立即停留在一定的位置上，压力油处于保压状态。

4、可根据用户要求，在额定的速度范围内进行无级调节速度。

5、可根据用户要求，在额定的输出力范围内进行无级调节推、拉力。

6、可根据用户要求，在额定的行程范围内进行无级调节行程。

三、推杆的工作条件：

推杆应在不含腐蚀性、不易燃易爆的介质环境中使用。如遇有上述情况，推杆应注明属特殊规格。

工作环境温度：-35 ~60

相对湿度：<95%

无强烈震动。

满负荷工作时，不应超出推拉力。

海拔高度符合GB755规定。

商铺网址：

<http://zhongmeijerry69.jdol.com.cn/>

<http://zhongmeijerry66.cn.b2b168.com/>

销售专员：刘会会

手机：15953734171

座机:0537-2659902

传真：0537-2398136

公司网址：<http://www.zhongmeigk.com>

公司邮箱：zhongmeijerry@163.com

旺号：zhongmei8126

QQ:1452699309