

延安标准岩棉板实力厂家

产品名称	延安标准岩棉板实力厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板要以精挑细选的石灰岩为原料，经高温熔融生产加工做成的人造无机纤维。具备质地轻、传热系数小、吸音、难燃、耐化学性好等特性。保温岩棉板墙面保温岩棉板, 外墙保温岩棉板是一种新型的隔热保温、隔燃、吸音材料。岩棉保温板除具备一般岩棉板具有的特性以外，还具备防潮、隔热保温、隔热隔冷等特性，有一定的耐化学性，即便在潮湿前提下长期用也不会产生易潮解。依据JISA9512-1979方式实验，其憎水率在98之上。因其产品不含氟量(F-)、氯(Cl-)，因此它对系统耐腐蚀功效。经天津市消防研究所检测定性为阻燃性原材料。2002年引入新科技自动式岩棉平板电脑生产流水线一条，每年产量12500m³，岩棉保温板广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建设等领域。该产品施工及组装便捷、节能效果明显，具有较高的性能价格比。船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。

岩棉保温板的价钱仅是每平米80~100元，外墙挂板的价钱大约为220元/平米。防火岩棉板性能特点：1、隔热特性：隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下（25 上下）岩棉板的导热系数通常是在0.03~0.04W/(moK)中间。防火岩棉板燃烧性能等级：岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加**粘接剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。防火岩棉板保温隔热材料保温材料降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。河北省廊坊市防火岩棉板保温隔热材料运用：岩棉板自20个世纪70时代广泛运用于建筑与工业装备、管路、工业窑炉的隔热、防火安全、吸音、抗震等级、冶金工业、机械设备、装饰建材、原油、化工厂等行业。岩棉保温商品热材料上效果比较好的保温隔热材料。商品优势：耐火性出色墙体保温性强，隔热保温吸音成效显著。岩棉板版保温隔热材料彩钢夹芯板充分展现了岩棉板芯板的*特点能，在防火安全，墙体保温，隔音隔声等方面有明显的的作用。河北省廊坊市防火岩棉板保温隔热材料耐火性出色：岩棉夹心板选用的原料，生产工艺流程及秘方，让它具有非常好的耐火性。实验说明，其具有*过1000 °C的防火实力。岩棉夹心板已经通过西班牙威检测中心GLOROAN O.S.P.A的测试，按照*标准化组织（ISO）、美国BS及其法国DIN的要求，岩棉夹心板达到防火标准M.I14

/09/61函91号或D.M.30/11/83的需求。试验结果下：1) 50mm厚岩棉夹心板RE130
80mm厚岩棉夹心板REL60 100mm厚岩棉夹心板REL 1202、墙体保温性强：岩棉夹心板的隔热保温特性要以岩棉板的传热系数=0.043W/m²K为基础，以相对应比例岩棉板芯板的厚度计算求取的。