

重庆市防火防腐岩棉板厂家

产品名称	重庆市防火防腐岩棉板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

墙体保温防火岩棉板是专门针对建筑物建筑保温薄抹灰而设计生产，适用基强为水泥或墙体等密实度构造新建或不仅有建筑物墙体保温或节能项目。在其中墙体保温岩棉带还可以作为隔汽层，与特性无法达到的保温隔热材料配套使用，以建筑外墙的消防防火基本功能。墙体保温防火岩棉板为外墙保温岩棉板，阻燃性保温隔热材料，比较高的抗压及抗抗拉强度、相对较低的吸湿和吸水性、规格性优良、不会造成热或收拢、抗老化等特点，能和墙体适配，对房屋建筑提供有效的隔热保温环保节能、防火安全及其*端气候维护等几种特性。

墙体保温防火岩棉板产品优势:1、高抗压强度、抗抗拉强度及使用性能指标值，*了产品特性的长久性和*性。2、岩棉板不，不释放出来发热量与有烟尘，遇到火灾时还能够合理装修隔断火苗扩散，耐火性*。3、墙体保温使用性能，能够建筑围护结构的热阻值，工程建筑供暖和能耗，节能降耗。

防火岩棉板具有很高的抗压强度及抗抗拉强度、相对较低的吸湿和吸水性、规格性优良、不会造成热或收拢、抗老化、隔音等优点，能和墙体适配，为建筑建筑保温提供有效的隔热保温环保节能、防火安全、隔音等维护。

防火岩棉板也叫做外墙保温岩棉板，防火岩棉板的原料就是各种*岩层，根据*岩层经高温熔融后，再换高速离心设备生产无机纤维，与此同时添加的粘接剂和防污油，再经过升温干固而形成大家所使用的防火岩棉板。

岩棉保温板经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而制成的。岩棉保温板产品适用于机械设备、工程建筑、船舶的隔热、隔音降噪等。2002年引入新科技自动式岩棉平板电脑生产流水线一条，每年产量12500m³，岩棉保温板广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建筑等领域。该产品施工及组装便捷、节能效果明显，具有较高的性能价格比。船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加

物，具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在环境下的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用。防火岩棉板价钱岩棉板是一种历史时间久、主要用途广泛的隔音材料，广泛用于轻形墙面的隔音降噪、隔热保温、防火安全等。

岩棉板复合保温板、玻镁隔汽层、水泥面防火岩棉板，应用材料制成的5-8mm的表面并加上增强纤维和耐碱网格布制作而成的防火板材，可随意激光切割，正中间位防火岩棉板，四周有玻璃布防火安全铝铂，用胶水粘接，并且用金属产品固定不动，玻镁岩棉防火板墙体形美观大方，工程施工便捷，和其它聚氨酯发泡类得保温隔热板施工工艺类似，工程造价适度，也是值得营销推广外墙保温隔热材料。

应用领域 建筑业—工程建筑隔断墙、建筑幕墙、房顶和围护结构的隔热保温，石油化工行业—原油、电力工程、化工制造行业机器的隔热保温吸音降噪吸音降噪工矿企业领域—炉窑、烘干箱、小口径储存罐及船舶的隔热保温防火安全等也可在防火岩棉板表面粘防水铝铂、黑（白）玻璃纤维布夹筋玻纤毡等装修及防水全瓷贴面。防火岩棉板价格便宜、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加**粘接剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。2、隔热特性：隔热是A级岩棉保温板厂家、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下（25 上下）岩棉板的导热系数通常是在0.03~0.047W/(moK)中间3、降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，限制了声波频率的传送。A级防火岩棉板单单从燃烧性能等级来说做到A级是毫无问题，A级防火岩棉板在设计时里边添加少量胶黏剂和**物提升抗压强度，这种物质在常温下**防火岩棉板的强度防水功能，当遇到持续高温会挥发掉，假如短时间碰到明显持续高温你就会看到有浓烟造成，这也是里边的**物蒸发所产生的，无需要多疑。做为A级防火岩棉板关键原料石灰岩或是岩棉全是石块制做，阻燃性显而易见。A级防火岩棉板生产商在多年的生活实践中积累了丰富的经验，制造出隔音防火岩棉板、防潮防火岩棉板、阻燃性防火岩棉板、复合型防火岩棉板、密度高的岩棉板版等几种系列产品保温隔热材料。A级防火岩棉板价钱低品质好规格型号多种多样任君选择。广大客户在订购以前请细致咨询大成县博辉生产厂家，让各种各样防火岩棉板商品物尽期能起到比较大特性。