鸿博JTW-LD-ZS2000不可恢复式缆式线型定温火灾探测器感温电缆

产品名称	鸿博JTW-LD-ZS2000不可恢复式缆式线型定温火灾探测器感温电缆
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JTW-LD-ZS200 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

产品概述：

JTW-LD-ZS2000系列不可恢复式缆式线型定温火灾探测器(以下简称探测器)是我公司研发的智能型线型感温火灾探测报警系统,主要可以广泛应用于保护以下对象：一家的火灾报警控制器能接构成火灾自动探测报警系统,主要可以广泛应用于保护以下对象：

◇电缆设施：电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;
◇电力设施：配电装置、开关设备、变压器、电抗器等;
◇油品、气体、液压站、滑油库、油域、气域、燃油炉、堪气锅炉、喷(烤)漆房等;
◇皮带传输设施、运料，运料皮带、自动化生产线。

功能特点：
◇探测器类别：不可恢复式缆式线型定温火灾探测器；
◇探测器具有短路、断路报故障功能；
◇感温电缆以镀金金丝为导体，抗腐蚀、耐老化，线缆采用缆式绞合四芯结构，内带金属屏蔽层，抗电磁干扰能力强；
◇探测器能快速响应100mm小尺寸火焰的报警功能；
◇探测器具有火警常开触点输出，故障常开、常闭触点输出；

技术参数：

◇工作电压：DC24V　允许范围：DC20V～DC28V；
◇探测器静态监视电流小于10mA，报警电流小于20mA；
◇大使用长度200米，小标准报警长度1米；

◇相对湿度≤96%, 无凝露；
◇整体防护等级：IP66；
◇防爆等级：Ex ia [ia Ga] IIC T6 Ga；