

燃烧机燃油加温沥青罐

产品名称	燃烧机燃油加温沥青罐
公司名称	武城县睿宸筑路设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:睿宸筑路设备 型号:30T 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县城区向阳路与文化街交汇处北200米路西（注册地址）
联系电话	16688099116

产品详情

燃油沥青罐也就是我们常说的燃烧器式沥青罐，适合野外无水无电和固定场拌合站等场地适用。一般没有电源情况，沥青加温设备都无法进行工作，该型燃油沥青罐，配置柴油燃烧器和内置导热油循环加热管路系统，外加一台汽油发电机，完成整个沥青罐系统的加热过程，出油时间约1小时，循环管路加热时间不高于30分钟，出油速度非常快。

该燃油沥青罐针对道路施工中沥青加温速度慢、能耗高、易老化、污染重等急待解决的问题，并从使用单位的要求出发，一改传统的设计流程，采用在沥青储存容器内对高温区进行相对封闭，高温部分进行蓄热式主动保温，热能高度集中分级利用和提高警惕热效率等措施。实现了沥青的加热与预热，高温沥青的产出与预热沥青的补充在封闭状态下等量、同步、自动进大大缩短了升温时间，节约能源，杜绝了沥青的老化，减少了操作程序，降低了设备投资和沥青的生产成本。该沥青加温罐构思新颖、性能稳定、操作简单，具有高度的安全性，广泛的使用性，是现行沥青加热设备的理想换代产品。

该设备为独立整体，具备来车卸油，加温，循环，外输等功能。该产品采用内置式加热炉，以局部加温的方式加温沥青，加温速度快，热效率极高，产量大，油耗低，不浪费。自动预热系统彻底免除烘烤或清洗沥青及管道的烦恼温度、液位检测控制灵敏，能适用多种沥青的加温和储存。

燃油沥青罐由沥青罐、燃油供热系统、换热系统、高温沥青系统、底盘等组成。燃烧供热、换热、高温沥青系统均安装在沥青储存罐内，使热效率更高、加热速度更快、操作更为简单、移动工地极为方便。

燃油沥青加温罐自动化程度高，设备整体自动控制并设有手动控制，可以自由切换。

1) 温控：设定*高温度和*低温度，达到*高温，加温自动停止，自动进入保温状态。

2) 预热：高效独立预热循环系统，由电加热导热油，以导热油为热媒，预热泵阀及沥青管道。控制系统通过传感器监视预热系统，避免火灾发生。

3) 大循环:为罐内循环,当高温区内沥青达到使用温度但不需要提取沥青时,可以切换为大循环,提高整罐内的温度,使沥青具备流动性,便于高温区内补充沥青。

4) 高温区内循环:可保持高温区的沥青始终达到使用温度,并且温度一致,保证随用随取,提高了工作效率。

5)设备选用意大利进口百得/利雅路牌轻油燃烧器,性能稳定、燃烧充分、热效率高、无污染,并可自动控制沥青加热温度(设定好所需沥青温度上下限,燃烧器上限自动停机,下限自动启动)。该罐可向外供出高温导热油,用于其他配套设备供热,如给乳化沥青设备加温生产用水,是乳化沥青设备理想的配套沥青储罐。