

直热式燃煤加温沥青罐

产品名称	直热式燃煤加温沥青罐
公司名称	武城县睿宸筑路设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:睿宸筑路设备 型号:RC-50T 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县城区向阳路与文化街交汇处北200米路西（注册地址）
联系电话	16688099116

产品详情

RC系列直热式快热节能沥青加温储存库，分内置式和外联式两种，其中内置式的加热系统（高温系统）全部安装于储罐内。外联式一般由一个以上沥青储蓄罐和一套加热罐及燃烧、预热、卸车入库、沥青运行等系统组成。储存罐与加热罐之间由液位计显示，控制沥青罐中的液位。燃烧、预热、高温装置及供沥青管道预热的蒸汽发生器，全部安装于加热罐之中。热效率高，加热速度快，操作简单。

产品类型：加热方式有直热式和载体（间热）式两大系统；使用燃料有燃煤和燃油两种形式；高温系统有内置式和外联式两种结构。不同系统、形式、类型、结构组成规格不同的几十种产品，能最大限度的满足客户的不同需求。采用局部快热技术建造沥青场库，改造老油厂（站），与拌和站、乳化沥青设备、改性沥青设备配套使用，无论在升温时间、节约能源，还是简单操作、安全可靠方面，都是任何同类设备所不能比拟的。

主要技术指标

- 1，加热速度：从点火到出高温沥青不大于90分钟。
- 2，煤耗：平均不大于25公斤/吨沥青。
- 3，生产方式：高温沥青连续产出。
- 4，配套功率：单套加热器不大于6千瓦。
- 5，操作人员：单套加热器一人操作。
- 6，生产能力：单套加热器A3-5T/h,B7-8T/h.

7, 排放指标：符合环保要求。

该产品是“内热型局部快速沥青储存加热器装置”系列，是目前国内先进的快热、节能、环保为一体的沥青设备，产品中的直热式便移动设备，不仅加热速度快、省燃料而且不污染环境，操作简便轻松，自动预热系统彻底免除烘烤或清洗沥青及管道的烦恼，自动循环程序使沥青自动按需要进入加热器确保了系统的效率与安全，整体型结构运到工地就能点火生产，为你的施工取得了宝贵的时间。产品主要有加热器、除尘器、引风机、沥青泵、沥青温度显示器、水位显示器、蒸汽发生器、管道及沥青泵预热系统，压力泄放系统、蒸汽助燃系统、清罐系统、卸油入罐装置等组成，所有部件均安装于罐体上（内）形成紧凑的一体型结构。定型产品有：YK-10T、30T、50T、60T、100T、200T、500T、1000T、等，可与15T、20T、30T、60T、80T、100T、120T、150T各种吨位的拌和楼直接配套。采用多套加热与沥青储存罐，可组成规模的快装沥青库，满足你各种产品的需求。