

鸿博JTGB-ZS7000-IR3-EX防爆三波段火焰探测器 红外火焰自动探测器

产品名称	鸿博JTGB-ZS7000-IR3-EX防爆三波段火焰探测器 红外火焰自动探测器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JTGB-ZS7000- 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、JTGB-ZS7000/IR3/UV-EX红紫复合火焰探测器概述

JTGB-ZS7000/IR3/UV-EX红紫复合火焰探测器是我司开发的具有自主知识产权的智能型火焰探测器。该红紫外复合火焰探测器以GB15631-2008《特种火灾探测器》、GB12791-2006《点型紫外火焰探测器》为其主要设计依据，由三只不同波段的红外热释电传感器、紫外光电管、光学透镜和壳体四部分构成。

二、JTGB-ZS7000/IR3/UV-EX红紫复合火焰探测器功能特点

在复杂的环境条件下，也能实现对火焰的早期判定；

对于太阳光、人工光源、热体等辐射源有较好的免疫性；

采用防水、隔爆型设计，适合室内、室外安装使用；

该探测器可与国内外任何厂家的火灾报警控制器连接构成火灾自动探测报警系统。

三、JTGB-ZS7000/IR3/UV-EX红紫复合火焰探测器技术参数

型号	JTGB-ZS7000/IR3/UV-EX
名称	红紫复合火焰探测器
品牌	中实电子

波段数	三波段红外+紫外
传感器	红外热释电传感器中心波段分别为3.8 μm、4.4 μm、5.3 μm；
	紫外光电管光谱响应范围为185~300nm
工作电压	DC24V
监视电流	小于15mA
报警电流	小于30mA
适用环境温度	-30 ~ +60
相对湿度	95%，无凝露
状态指示	正常运行绿灯闪烁
	火警状态红灯常亮
自检时间	60s
报警时间	30s
材质	采用铝压铸隔爆壳体，具有良好的防爆特性，耐腐蚀、抗老化
	可以长期工作于室内、室外和各种特殊的工业场所
防爆等级	Exd II CT6Gb
执行标准	GB15631-2008《特种火灾探测器》、GB12791-2006《点型紫外火焰探测器》，
	大报警距离满足 级报警灵敏度