

# 河北板框除尘滤芯厂家 粉尘滤芯

产品名称	河北板框除尘滤芯厂家 粉尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	85.00/件
规格参数	过滤精度:3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

车间用板框式除尘滤芯 板框除尘滤芯1.聚酯纤维/耐阻燃型复合纤维2.宽褶距设计3.80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料4.欧洲标准的防火等级5.高效过滤6.耐焦油特性7.大通风量

8.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 9.镀锌防锈金属结构件 10.橡胶密封 滤材的选择：

1.RH1A耐阻燃复合纤维滤材 2.RH2A耐阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B防油防水处理聚酯纤维

4.RH2F覆膜处理聚酯纤维

异型除尘粉尘滤芯滤筒：为了适应不同的工况，开发出的新型不同规格的除尘粉尘滤芯滤筒

标准结构特点： 1.聚酯纤维/复合纤维/覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合 2.方便拆卸、安装

3.适应不同的通流量、降低阻力 4.容易清灰的锥形 5.清灰效果的导流型 6.人性化的安装设计

替代德国MANN C33920/3 标准结构特点：. 复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质 性能表述：宽褶距设计

过滤精度高 80%木浆纤维+20%聚酯纤维 顶部开口，底部封底，带减缩安装孔 耐破度强 抗压性能好

镀锌防锈金属结构件 橡胶密封 二级过滤的过滤模式，防雨毡或粗效过滤棉

应用场合：制氧厂、高鼓风、空压站、动力厂、大型工程机械、发电机组等入口过滤

注：初阻力是指洁净空气测试的滤筒阻力，不含设备阻 涂装房 1复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质

2宽褶距设计 3高效过滤 4 80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料 5非常好的防潮湿性能

6顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 7镀锌防锈金属结构件 8橡胶密封 RH1复合纤维滤材

RH1A耐阻燃复合纤维滤材 RH12H聚酯/玻璃纤维混合

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、铸造等行业的涂装车间。适用各大除尘器厂家配套使用。