

德宏艾默生UPS电源12V220AH具体尺寸区别

产品名称	德宏艾默生UPS电源12V220AH具体尺寸区别
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

德宏艾默生UPS电源12V220AH具体尺寸区别 16、UPS须提供与数据中心动环监控的智能化接口，并开放协议给第三方动环监控系统，使动环系统可以了解UPS的如下工作状态：UPS三相输入电压，三相输入电流、输入功率、输入频率、三相输出电压、三相输出电流、输出功率、输出频率、电度、旁路电压、旁路电流参数，UPS输入、旁路、逆变器、整流器状态及电池充放电状态等。其中，1万盏左右由城管部门统一管养，单位自建、景观照明灯还有约8万盏。南京市路灯管理处有关人士表示，由市政统一管养的1万盏照明路灯，绝大部分是25瓦的高压钠灯。冬天每天开启12小时，夏天每天开启8小时，平均每天开启1小时左右。由于数量多，路灯耗费电能也相当惊人。以每盏路灯25瓦、每天开启1小时计算，18万盏路灯每天耗费电能就需45万度，每年耗电高达1.6亿度。如按每度电.5元计算，每年照明路灯投入的电费大约在8万元。 投标方需对UPS支持的动环系统监控接口方式、可监控参数做出详细说明。UPS系统应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。

艾德士蓄电池 艾力德蓄电池 艾默森蓄电池 艾默生蓄电池 艾耐德蓄电池 艾诺斯蓄电池 艾亚特蓄电池 爱普辉蓄电池 爱斯德蓄电池 爱维达蓄电池 奥冠蓄电池 奥克莱蓄电池 奥普森蓄电池 奥亚特蓄电池 澳特赛蓄电池 百瑞欧蓄电池 宝迪蓄电池 宝星蓄电池 北宁蓄电池 贝迪克蓄电池 贝朗斯蓄电池 比孚蓄电池 滨松蓄电池 博尔特蓄电池 彩虹蓄电池 储霸蓄电池

[楚雄州沃威达蓄电池12V160AH配套承重能力](#)