

鸿博JTGB-ZS7000-IR1防爆单波段红外复合火焰探测器

防爆紫外火焰探测器

产品名称	鸿博JTGB-ZS7000-IR1防爆单波段红外复合火焰探测器 防爆紫外火焰探测器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JTGB-ZS7000- 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

产品概述：

鸿博JTGB-ZS7000-IR1防爆单波段红外复合火焰探测器，由红外火焰探测器、紫外火焰探测器、红外热释电传感器、光学透镜和壳体三部分构成。其主要设计依据：GB15631-2008《特种火灾探测器》、GB19881-2005《点型红外火焰探测器》、GB19881-2005《点型紫外火焰探测器》、GB19881-2005《点型红外热释电探测器》、GB19881-2005《点型紫外热释电探测器》。

功能特点：

- 在复杂的环境条件下，也能实现对火焰的早期判定；
- 对于太阳光、人工光源、热体等辐射源有较好的免疫性；
- 采用防水、隔爆型设计，适合室内、室外安装使用；
- 该探测器可与国内外任何厂家的火灾报警控制器连接构成火灾自动探测报警系统；

该探测器适用于石油化工场所、加油站、油漆房、易燃材料仓库、可燃物存储库、其他场所。

技术参数：

符合中级报警火灾探测器国家标准GB15631-2008《特种火灾探测器》的相关要求，大报警距

探测器类别：单波段点型红外火焰探测器；

红外热释电传感器中心波段分别为：4.4 μm；

工作电压：DC24V；

探测器监视电流小于15mA，报警电流小于30mA；

适用环境温度范围：-30 ~ +60 ；

相对湿度：95%，无凝露；

状态指示：正常运行绿灯闪烁

火警状态红灯常亮；

自检时间：60s；

报警时间：30s；

室探和警种特殊的壶位场屏有良好的防爆特性，耐腐蚀、抗老化，可以长期工作于室内、

防爆等级：Exd II CT6Gb