

TRUMPF激光切割机除尘滤板 通快除尘滤板

产品名称	TRUMPF激光切割机除尘滤板 通快除尘滤板
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	120.00/件
规格参数	过滤精度:3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

TRUMPF激光切割机除尘滤板 耐破度强，采用*技术配制滤芯胶粘接。
折皱纹间距，使整个过滤面积上过滤均匀，减少滤芯压差，喷房内气流稳定，粉房清理更方便。

TRUMPF激光切割机除尘滤板 耐破度强，采用*技术配制滤芯胶粘接。
折皱纹间距，使整个过滤面积上过滤均匀，减少滤芯压差，喷房内气流稳定，粉房清理更方便。
折褶顶部圆弧过渡，提高有效过滤面积，过滤效率，使用寿命延长。
单圈密封圈。用于空气密封，密封圈材质极富弹性，防止漏气与粉末兼容，不会变质。
产品系列，适用不同安装方式，适用于垂直、水平等安装形式。适应于多种回收型粉房。其他描述：
节约除尘设备体积，增加过滤面积，同等空间下，可增加三到四倍有效过滤面积。 STYLE-FIRST设计，滤料折褶较短，保证反吹效果 框架加强设计，坚固耐用，满足重负荷粉尘工况。
滤料PLEATHARD设计，滤料震打反吹不变。 显著改善除尘器风量，提高除尘器的收尘效率。
有效降低除尘器的运行压降，延长过滤元件的更换周期。
滤料可作防静电，防油防水，表面覆膜等处理。

技术参数：过滤精度：5-10微米过滤材料：聚脂纤维产品具有：透气性：6m³/m²min@12.5mm水柱抗破
绽力：25kg/cm²抗张力强度：99kg-X-向 102kg-Y-向热稳定性：2%@135 滤料重量：260g/m²收尘效率：99.99%，
表面过滤工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200 表面处理：光滑处理、防水防油处理、PTFE覆膜

术参数：过滤精度：5-10微米过滤材料：聚脂纤维产品具有：透气性：6m³/m²min@12.5mm水柱抗破
绽力：25kg/cm²抗张力强度：99kg-X-向 102kg-Y-向热稳定性：2%@135 滤料重量：260g/m²收尘效率：99.99%，
表面过滤工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200 表面处理：光滑处理、防水防油处理、PTFE覆膜、
导电浸渍聚酯等量：260g/m²收尘效率：99.99%，表面过滤工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200 性能特点：
具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量

大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点应用场合：喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、冶金铸造、蓄电池、包装、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等