

# 韶关市爱维达蓄电池12V180AH常温启动使用

产品名称	韶关市爱维达蓄电池12V180AH常温启动使用
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

韶关市爱维达蓄电池12V180AH常温启动使用 由于高频UPS没有工频UPS的谐波滤波器及输出隔离变压器，其整机效率比工频率机的5%以上，绿色节能。对外小：而高频机UPS由于工作在20kHz以上，20kHz是人的耳朵听不到的频率，不会产生工频UPS具有的机械噪声和电磁噪声，工作环境安静。又由于一般的高频机UPS的输入功率因数高达0.99以上，几乎是线性，所以对外几乎为零。体积小、重量轻：非常适合本数据中心较为紧凑的平面布局。从距端面约2mm的磨损区边缘开始分布有多条刻度状细小直裂纹，方向与大裂纹平行，长的4mm左右，多数为5~1mm，如图所示。这些特征说明，贯通的大裂纹是由这些细小裂纹之一发展而成。断口扫描电镜检查外圈原始大裂纹的断口宏观特征如所示，呈现脆断特征，在外圈断口外表面刻度裂纹区对应的断口处能见到疲劳源特征，如所示。据此可判断套圈的开裂为疲劳脆断。在扫描电镜下检查发现，疲劳源区位于套圈外表面的白亮带中，如图所示，从不同放大倍率的断口组织可以看到该白亮区位于渗碳淬火层的表面，即靠近套圈的外表面处。高频塔式UPS具有以下技术特点：节能环保：50%75%负载效率 > 95%，25%负载效率 > 93%；输入功率因数 0.9，输入谐波电流 < 3%；突出的带载能力：输出功率因数为0.9，带超前功率因数负载不降额；便于安装：上下均可进出线，无需进线柜，机组的安装尺寸及重量要能满足现场安装要求；便于维护：全正面维护，整流、逆变、旁路、风扇均可在2min内维修更换；便于改造：电池组节数设置灵活，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行；在线式双变换设计，隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响；采用的DSP及全数字控制技术，系统稳定性更高，可实现在线维护和扩容8、的分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，可实现4台并联和在线扩容；英特尼森蓄电池 英威腾蓄电池 优比施蓄电池 尤诺蓄电池 豫光蓄电池 约顿蓄电池 长海斯达蓄电池 中达电通蓄电池 中商国通蓄电池 jingli京力蓄电池 科瑞德蓄电池 致远通蓄电池 硅隆蓄电池 荷呗克蓄电池 硅能动力蓄电池 POWER KINGDOM蓄电池 MSF美赛弗蓄电池 德国MULTIPOWER蓄电池 EXPERT POWER蓄电池 RAYTHUNDER蓄电池 RTHUNDER蓄电池

[周口市美华蓄电池12V120AH电力系统](#)