

# 护栏网

产品名称	护栏网
公司名称	上海欣安金属筛网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海松江沪松公路2517弄86支弄46号401
联系电话	86-02159509851 13311613339

## 产品详情

护栏网（fence netting）又称为防护网，因地域性差异，南方人习惯称为隔离栅，北方人习惯叫做护栏网。

护栏网分类：

按护栏的材质分类：

铁质护栏、石材护栏、PVC护栏、木制护栏、水泥护栏、塑钢护栏、不锈钢护栏、玻璃护栏等。

按护栏的功能用途分类：

公路护栏网、铁路护栏网、机场护栏网、市政护栏网、小区围栏、监狱防护网、车间隔离网、阳台护栏、楼梯护栏、空调护栏、社区护栏、别墅护栏、防盗护栏、体育场护栏等。

按护栏的装饰特性分类：

艺术护栏、铁艺护栏、透景护栏、飘窗护栏、栅条护栏、美式护栏、欧式护栏等。

按照外观分类：

双边丝护栏网、框架护栏网、双圈护栏网、美格网护栏、勾花网护栏、钢板网护栏。

按类型又分为：

框架护栏网、三角折弯护栏网、双边丝护栏网、双圈护栏网、波浪形护栏网、C型柱护栏网、勾花护栏网、美格网护栏、钢板网护栏、刀片刺网—护栏网、刺绳护栏网、浸塑护栏网等等。

护栏网特点：

1. 网格结构简练、美观实用。
2. 便于运输，安装不受地形起伏限制。
3. 特别是对于山地 坡地 多弯地带适应性极强。
4. 价格中等偏低，适合大面积采用。

框架护栏网

是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

产品常见规格：

网孔（mm）：75x150 50\*50

网片（mm）：1800x3000

边框（mm）：20x30x1.5

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

网丝塑后（mm）：6.8

立柱尺寸（mm）：48x2x2200 整体弯折：30°

弯折长度（mm）：300

立柱间距（mm）：3000

立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400

产品优点：美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。

## 仓库隔离栅

仓库隔离栅(仓库隔离网)广泛应用于车间仓库内部或市场摊位之间的隔离，防护性能良好，最大优点是占地面积小，增加有效空间，透光性强对辅助照明设施要求低。

- 1.材质：Q235低碳冷拔钢丝
- 2.丝经：2.8mm--6.0mm
- 3.网孔：50mmx 50mm（斜方孔）或50mm x 50mm（方孔）或70X50的长方孔
- 4.防腐处理：整体浸塑
- 5.最大尺寸：2.3mx 3m

产品优点：防护性能良好，占地面积小，增加有效空间，透光性强对辅助照明设施要求低。

主要市场: 特别适合于车间仓库内部隔离,批发市场摊位隔离，厂区隔离等. 主要有主要有隔离栅，车间隔离网，车间隔离栅，围墙网,围墙护栏网，围墙防护网，隔离网，工厂隔离网，工厂隔离栅，厂区隔离网。

## 三角折弯护栏网

产品常见规格：

浸塑丝径：5.0mm

网格尺寸：50mm X 180mm

立柱尺寸：48 mm X 2.5mm

网片尺寸：2.3m X 2.9m

加强筋 四道 网格：50X50mm

结构：用高强度冷拔丝与低碳钢丝焊接后经过液压成型，用链接附件与钢管支柱固定。

特点：强度高，钢性好，造型美观，视野宽广，安装简便，感觉明亮，轻松。

产品优点：

合适的折弯，造就了此种产品独有的美观效果，而且表面采用多种颜色的浸塑处理，如黄色，绿色，红色，立柱与网片不同颜色的搭配更是令人赏心悦目，同时此种产品多采用带底盘立柱，安装只需打好膨胀螺栓，非常的快捷。

适用场合：

铁路封闭网、生活区围栏、场区围网、开发区隔离网等等。

## 双边丝护栏网

产品常见规格：

- (1). 浸塑丝径：3.5mm - - 8mm；
- (2). 网孔：60mm x 120mm 四周双边丝；
- (3). 最大尺寸：2300mm x 3000mm；
- (4). 立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处理；
- (5). 附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；
- (6). 连接方式：卡接。

产品优点：

1. 网格结构简练、美观实用；
2. 便于运输，安装不受地形起伏限制；
3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；
4. 价格中等偏低，适合大面积采用。

主要市场：

铁路封闭网 高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种隔离用网。

## 双圈护栏网

产品常见规格：

孔（mm）：75x150

网片（mm）：1800x3000

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

网丝塑后（mm）：4.9

立柱尺寸（mm）：48x2x2200

立柱间距（mm）：3000

立柱预埋（mm）：300-400

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400

产品优点：防腐性能好，抗老化，美观大方，安装简便快捷。

适用场合：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

### 波浪形护栏网

产品常见规格：

丝径尺寸：3.0mm

网片尺寸：1.8x 30m

网孔尺寸：50 x 50mm

网柱高度：1.8m

网柱间距：3m

整体颜色：墨绿色

斜支撑：每30m用2根

产品优点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

适用场合：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施

### 刀片刺网—护栏网

产品常见规格：

网丝：优质钢丝。

刀片：镀锌钢板。

工艺：热镀锌-冲压。

网片尺寸：133\*1580

网孔：22\*28cm

卷径规格：25cm、30cm、40cm、45cm、55cm、60cm等等

特点：

刀片刺网又名刮刀型刺丝，是一种近年发展起来的防护、隔离能力较强的新型防护网产品。它采用钢板

冲压成型包附于钢丝(筋丝)之上，由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片，高张力钢丝做芯线组合而成的。锋利的刀型刺由双线扣装后成蛇腹状，既美观又让人不寒而栗。起到了很好的阻吓作用。

用途：

世界各国已将刀片刺网广泛用于军事重地、监狱、政府机关、银行；生活小区围墙、私人住宅、别墅的围墙、门窗、高速公路、铁路护栏以及边境线等防护保安。

钢板网状护栏网

组成：

主要由规格为5X50，5X5, 3X5, 5X10 钢板网，边框焊接而成。

产品常见规格：

1. 材质：Q 195低碳冷拔钢丝
2. 浸塑丝径：4.5--5mm
3. 网孔：75mm X150mm（长方孔）
4. 防腐处理：浸塑、电镀锌/热镀锌、喷塑、喷漆
5. 最大尺寸：2.4m X 3m

产品优点：

1. 安装方便,简单
2. 强度高 整体稳定性好，
3. 彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，
4. 网外形颜色可选性强绿、蓝、红、黄、黑

主要用途：

广泛应用于高速公路，铁路垃圾填埋场试验场地，铁路封闭，开发区围界，场区围网，体育场围栏，市政围栏，小区防护。