

广州八马蓄电池PM12-12 12V 12AH铅酸密封式可替换电池

产品名称	广州八马蓄电池PM12-12 12V 12AH铅酸密封式可替换电池
公司名称	北京鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	138****5361

产品详情

广州八马蓄电池PM12-12 12V 12AH铅酸密封式可替换电池

广州八马蓄电池PM12-12 12V 12AH铅酸密封式可替换电池

留意事项：

- 1、八马蓄电池不要与有机溶剂直接接触，以防止蓄电池壳体变形或溶解
- 2、八马蓄电池不宜倒置放置或装入密封容器中运用，尽量做到通风良好
- 3、依据用处或设计请求正确选择电池的型号、规格和装置方式；
- 4、八马蓄电池不宜靠近火源或高温的中央运用和贮存，以防止蓄电池壳体变形；
- 5、不同容量、不同厂家、不同性能、不同型号的蓄电池不能混合运用；
- 6、八马蓄电池装置运用时应坚持蓄电池整体的清洁，衔接的部件必需结实，防止因接触不良而惹起的危害；
- 7、八马蓄电池应防止过充电，过充电会使平安阀频繁开启，形成蓄电池过量失水而提早终止蓄电池的运用寿命
- 8、请不要拆开蓄电池或将蓄电池扔入火中，以免惹起爆炸事故
- 9、八马蓄电池放电后长期放置不用，应及时充电恢复其容量；运用过程中不要过放电，以防止蓄电池极板过度硫酸盐化而影响蓄电池的容量和运用寿命

10、蓄电池充电方式以恒压限流为宜。25℃环境温度条件下：浮充运用时，充电电压为2.25-2.30V/单格，大电流不限；循环运用时，充电电压为2.40-2.50V/单格；均充电压为2.35-2.40V/单格，大电流为0.3C10A（C为10小时率放电额定容量）；