

南通单组份聚氨酯防水涂料检测 粘结强度检测

产品名称	南通单组份聚氨酯防水涂料检测 粘结强度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

单组份聚氨酯防水涂料检测依据:

GB/T 16777-2008;

GB/T 19250-2013;

3.GB/T 8626-2007。

判定依据 GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》

防水涂料检测项目：

1.固体含量，2.吸水率，3.燃烧性能，4.表干时间，5.实干时间，6.拉伸强度，7.流平性，8.断裂伸长率，9.撕裂强度，10.低温弯折性，11.不透水性，12.加热伸缩率，13.粘结强度，14.定伸时老化：加热老化，15.热处理(80℃，168h)：拉伸强度保持率，16.热处理(80℃，168h)：断裂伸长率，17.热处理(80℃，168h)：低温弯折性，18.碱处理(0.1%NaOH+饱和Ca(OH)₂溶液，168h)：拉伸强度保持率，19.碱处理(0.1%NaOH+饱和Ca(OH)₂溶液，168h)：断裂伸长率，20.碱处理(0.1%NaOH+饱和Ca(OH)₂溶液，168h)：低温弯折性，21.酸处理(2% H₂SO₄溶液，168h)：拉伸强度保持率，22.酸处理(2% H₂SO₄溶液，168h)：断裂伸长率，23.酸处理(2% H₂SO₄溶液，168h)：低温弯折性。

那么，单组份聚氨酯防水涂料检测以上这些项目指标，需要提供多少样品呢?一般来说，检测以上指标需要取样25kg。将样品邮寄到中钢国检实验室，为您做检测并出具专业第三方检测报告。