

佛山市单元式幕墙四性测试，门窗抗风压性能检测单位

产品名称	佛山市单元式幕墙四性测试，门窗抗风压性能检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层
联系电话	132****2174 132****2174

产品详情

佛山市单元式幕墙四性测试，门窗抗风压性能检测单位，华谨服务团队

门窗五性检测1、气密性能：在风压和热压的作用下,气密性是保证建筑外窗保温性能稳定的重要控制性指标,外窗的气密性能直接关系到外窗,气密性能等级越高,热损失越小。2、水密性能：舰船船体浸水或舱、柜充水后,其结构和相应的关闭设备等在一定水压作用下保持不透水的密闭性能、防止水渗漏3、抗风压性：是指建筑的外门及窗在风压作用下,不发生损坏和功能障碍的能力。4、保温性能：门窗的保温性能以传热系数 $\{w/(k)\}$ 为准,是阻隔室内长波辐射热的能力,冬季门窗的保温性要好;门窗隔热性能是以遮阳系数为准,是阻隔室外短波辐射热的能力,夏季门窗隔热性能要好。门窗一般占墙体的20%,散热量是墙筑物全部热损失的40%以上。5、隔声性能：住宅建筑的体形、朝向和平面布置应有利于噪声控制。在住宅平面设计时,当卧室、起居室(厅)布置在噪声源一隔声降噪措施;当居住空间与可能产生噪声的房间相邻时,分隔墙和分隔楼板应采取隔声降噪措施;当内天井、凹天井中设置相邻取隔声降噪措施。

服务范围门窗检验铝合金门窗、塑钢(PVC-U)门窗、木门窗、铝木复合门窗、铝塑复合门窗、木塑复合门窗、钢门窗、防盗安全门、防火门、隔音保温门等。检验项目：建筑门窗的气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能、隔声性能、防盗性能、防火性能、采光性能、反复启闭性能等相关的工程见证检验、抽样检验、现场检验及委托检验幕墙检验玻璃幕墙、金属与石材幕墙、瓷板幕墙、陶土板幕墙、光伏幕墙、单元体幕墙等。检验项目：气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能、保温性能、隔声性能、耐撞击性能、安装质量、中空玻璃(传热系数、可见光透射比、遮阳系数、中空玻璃露点)等工程见证检验、现场检验及委托检验门窗幕墙材料及配件幕墙玻璃检验：传热系数、可见光透射比、遮阳系数、中空玻璃露点保温隔热材料：导热系数、密度、燃烧性能等隔热型材：横向拉伸试验纵向剪切试验锚固产品：化学锚栓、植筋胶、螺栓、预埋件、石材挂硅酮结构密封胶：邵氏硬度、相容性、粘接性等密封胶条：硬度、拉伸强度、拉断伸长率、老化性能等锁具及五金配件：互开率、力学性能、使用寿命等龙骨：外观质量、镀层厚度、力学性能等声屏障：抗冲击性能、抗风压性能、疲劳试验等金属屋面和墙板：保温性能、隔声性能、抗风压性能、燃烧性能等

