

国标 橡胶止水条 遇水膨胀型止水条 腻子型 制品型 20*30mm 厂家定制

产品名称	国标 橡胶止水条 遇水膨胀型止水条 腻子型 制品型 20*30mm 厂家定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

国标 橡胶止水条 遇水膨胀型止水条 腻子型 制品型 20*30mm

厂家定制

遇水膨胀橡胶止水条既具有一般腻子良好的易粘接和抗低温性能，又有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防shui工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

产品适用范围：本产品被广泛用于各种隧道、顶管、人防等地下工程、基础工程的接缝、防shui密封和船舶、机车等工业设备的防shui密封。

橡胶止水条的分类

- 1、腻子型止水条：腻子型遇水膨胀止水条是近期研制的新产品，它具有遇水膨胀的特殊性能。具有弹性接缝止水材料的密封防shui作用，当接缝两面侧距离加大到弹性防shui材料的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性。在材料膨胀范围以内仍然能起止水作用。
- 2、制品性止水条：制品型遇水膨胀橡胶止水条它具有吸水后膨胀率高，加压不失水，与空气接触不风化，耐酸碱性稳定，抗老化等优点。该产品主要应用于盾构施工法现砌接缝防shui，建筑物变形缝、施工缝用止水带以及金属、混凝土等各类预制构件接缝防shui。
- 3、自粘性胶条：自粘性胶条是由丁基橡胶填充挤增塑剂及其它特种助剂，经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防shui材料。它不仅填充砢土气孔缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防shui止水的作用。

本产品具有良好的气密性，较好的粘接强度，极强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环绕渗漏问题，具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛应用于水利、水电工程及各类工民建工程。