

相城区石英砂滤料检测 无烟煤滤料测试

产品名称	相城区石英砂滤料检测 无烟煤滤料测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

石英砂滤料检测 无烟煤滤料测试

石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的Si酸盐矿物。石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，莫氏硬度7。

石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及防火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料，滤料等工业。

nbsp; 石英砂滤料规格：

以毫米为单位分为：0.5-1.0mm，0.6-1.2mm，0.8-1.6mm，1.0-2.0mm，2.0-4.0mm，4.0-8.0mm，8.0-16mm，16-32mm

以目数为单位分为：4-6目，8-13目，10-20目，20-40目，40-70目，50-100目，70-140目，100目-200目，除公司正常生产规格外,可根据客户要求生产特种型号规格。wmsdfjcg

nbsp; 石英砂滤料技术要求：

- 1) 石英砂滤料机械强度，破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分比按重量计）。
- 2) 石英砂滤料化学性质稳定，不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有du有害物质。
- 3) 石英砂滤料石英砂的密度不应小于2.55g/cm³。（使用中对密度有特殊要求者除外）。
- 4) 石英砂滤料的灼烧减重不应大于0.7%，yan酸可溶率不应大于1.5%（部颁标准）。
- 5) 石英砂滤料含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%（部颁标准）；

- 6) 石英砂滤料粒径级配合理，外观呈多棱角洁白有光泽的晶体。单层或双层滤料的粒径范围，一般为0.5-1.2mm。三层滤料的粒径范围，一般为0.5-0.8mm。
- 7) 石英砂滤料粒径范围小于下限粒径按重量计不大于3%，大于上限粒径不大于2%。
- 8) 石英砂滤料石英砾石承托层的粒径范围，一般为2-4、4-8、8-16、16-32和32-64mm（部颁标准）。