

新国标塑胶跑道制造商

产品名称	新国标塑胶跑道制造商
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:CG-002 规格:13
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠体育设施工程有限公司_也是塑胶跑道材料厂家、塑胶跑道厂家,主要承接混合型塑胶跑道、硅pu塑胶球场、透气型塑胶跑道、塑胶场地、塑胶球场、新国标塑胶跑道、丙烯酸球场、硅PU球场、硅PU篮

新国标塑胶跑道厂家如何确保跑道与地面粘接牢固？

新国标塑胶跑道厂家介绍粘接与压制的相关内容，塑胶跑道造价虽然并不贵，但塑胶跑道厂家在建造时，操作跑道铺设要十分细心，先将卷起跑道的一侧进行粘接，粘接好后，在将另一侧进行粘接，依次先将内侧跑道粘接好。

在塑胶跑道的制造过程中，必须对塑胶跑道进行粘接与压制，保证跑道的质量。尤其是在处理弯道过程中，由于跑道受力明显增强，跑道边缘的重压物比直道跑道粘接时重压物要增加一倍。下面，我们就一起来看看塑胶跑道是如何粘接与压制。

运动员在上面竞赛时，空气和原胶受压缩储藏能量和避反震，在脚底离开面层时，天然胶和空气随着扩充把能量反送回给运动员。塑胶跑道厂家指出弯道的铺设与直道铺设流程基本相同，但在操作过程中要更为细心。

跑道两侧边在粘接过程中，应将存留在塑胶跑道底部的空气赶挤干净，为确保侧边粘接牢固应在跑道与跑道侧边，用专用工具撬划一下在压稳，这样可以使侧边的粘接接口压住，直至胶水固化。

塑胶跑道与地面粘接好后，为确保跑道与地面粘接牢固，为防止跑道翘边，就将以粘接好的跑道用重物将边缘部分压住，跑道两侧可用建筑红砖，用砖的大平面，一块接一块压稳，跑道与跑道端面接口处应用重方式处理，采用压边方法，但需用四层红砖，沿中心向两侧各摆三排平砖，直至胶水固化，以确保

铺设质量。