

西门子V90伺服驱动代理商

产品名称	西门子V90伺服驱动代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 性质:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子V90伺服驱动代理商

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

SINAMICS V90 及 SIMOTICS S-1FL6 伺服驱动系统的亮点：伺服性能优异？

先进的一键优化及自动实时优化功能使设备获得更高的动态性能？自动抑制机械谐振频率？1 MHz 的高速脉冲输入？支持不同的编码器类型以满足不同的应用需求低成本？

集成多种模式：外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制（通过程序步或

Modbus）、速度控制和扭矩控制？集成内部设定值位置控制功能？全功率驱动内置制动电阻？

集成抱闸继电器（400V 型），无需外部继电器易于使用？与控制系统的连接快捷简单？

西门子一站式提供所有组件？快速便捷的伺服优化和机械优化？简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT

调试工具？通用 SD 卡参数复制？集成了 PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU 多种上位接口方式

西门子 V90 特点：低成本 1、集成所有控制模式：外部脉冲位置、内部设定值位置、速度和转矩控制；

2、全功率驱动标配内置制动电阻；3、集成抱闸继电器。伺服性能优异

1、自动优化功能使设备获得更高的动态性能 2、自动抑制机械谐振频率 3、1 MHz 的高速脉冲输入 4、20

位分辨率的值编码器 5、优化的系统性能：3 倍过载能力、电机低扭矩纹波以及驱动与电机的完美整合

使用方便 1、快速便捷的伺服优化和机械优化；2、简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具

3、兼容 PLC 和运动控制器的双通道脉冲设定值 4、通用 SD 卡参数复制

5、电机电缆连接器可旋转，支持多角度旋转，可快速锁紧/释放 运行可靠 1、更大的电压范围：380 V ~ 480 V，-15% / +10% 2、PCB 涂层保证驱动器在严苛环境中的稳定性 3、高品质的电机轴承

4、电机保护等级 IP 65，轴端标配油封 5、集成安全扭矩停止(STO)功能 功率范围 0.4至7KW 电压范围 3AC380V...480V(+10%/-15%) 控制方式 外部脉冲位置、内部设定值位置、速度控制和扭矩控制

SIMOTICS S-1FL6 伺服电机 1FL6 为永磁同步电机，通过电机表面散热，可在无外部冷却设备的环境下稳定运行。自锁式快插接头使电机安装变得轻松快捷。 1、3 种电机轴高：SH 45、SH 65 和 SH 90mm

2、额定速度：2000 rpm/3000 rpm 3、额定扭矩：1.27 Nm ~ 33.4 Nm 4、可用编码器：增量编码器 2500 S/R(13 位分辨率)和编码器(20 位分辨率) 5、保护等级：IP65，自冷却 6、可选配抱闸

7、可选配光轴或带键轴 1FL6 配合 SINAMICS V90 驱动系统，形成功能强大的伺服系统。电机支持 3 倍过载，可根据实际应用选配增量式或值编码器，能够充分满足您对动态性能、速度设定范围、输出轴和法兰精度的高要求。典型应用 1、装卸机：如码垛机 2、包装机：如贴标机、枕式包装机; 3、自动组装机 4、刀具切换机 5、印刷机：如丝网印花机 6、缠绕机 7、金属成型机：如折弯机

西门子V90伺服驱动代理,西门子V90伺服驱动,西门子V90，SINAMICS V90伺服驱动和 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机组成了性能优化，易于使用的伺服驱动系统，八种驱动类型，七种不同的电机轴高规格，功率范围从0.05kW到7.0kW以及单相和三相的供电系统使其可以广泛用于各行各业，如：定位，输送，收放卷等设备中，同时该伺服系统可以与S7-1500T/S7-1500/S7-1200 进行配合，实现丰富的例如凸轮/齿轮等运动控制功能，应用在横切、追剪等设备中。西门子V90伺服驱动代理,西门子V90伺服驱动,西门子V90

SINAMICS V90 产品信息

SINAMICS V90伺服驱动和 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机组成了性能优化，易于使用的伺服驱动系统，八种驱动类型，七种不同的电机轴高规格，功率范围从0.05kW到7.0kW以及单相和三相的供电系统使其可以广泛用于各行各业，如：定位，输送，收放卷等设备中，同时该伺服系统可以与S7-1500T/S7-1500/S7-1200 进行配合，实现丰富的例如凸轮/齿轮等运动控制功能，应用在横切、追剪等设备中。

西门子V90伺服驱动代理商