

气镐G10 G10气镐 G10

产品名称	气镐G10 G10气镐 G10
公司名称	枣强县风动工具厂
价格	.00/个
规格参数	型号:G10气镐 规格:G10 类型:风镐
公司地址	中国 河北 枣强县 枣强县建设北路
联系电话	86 0318 8226660

产品详情

型号：G10气镐

规格：G10

类型：风镐

品牌：枣风

耗气量：20 (L/s)

外形尺寸：580 (mm)

适用范围：适用于截断层，打碎软矿石，开采粘土，摧毁坚固或冻结层，破冰及其它之用

g10风镐 技术规格:

机身全长 mm	机重kg	缸径mm	锤体行程 mm	锤体重量 kg	工作气压 mpa	冲击能量j	冲击频率 hz	耗气量l/s	气管内径 mm
570	10.6	38	155	0.9	0.63	39.3	18.4	20	16

g20风镐 技术规格:

机身全长mm	气管内径mm	锤体行径mm	锤体直径mm	工作气压mp a	冲击能量j	冲击频率hz	耗气量l/s
510	19	165	48	0.63	60	15	23

g10、g20型风镐主要用于钢筋混凝土建筑、水泥、冻土层、冰层、软矿石、软岩石、道路施工的破碎作业。使用范围1、煤矿中采煤，刨柱脚坑，开水沟;2、开采软岩石;3、建筑安装工程破碎混凝土、冻土及破冰;4、机械工业中需要产生冲击运动的场合，如拖拉机、坦克履带销钉的装卸。