

冷却水补水软化装置

产品名称	冷却水补水软化装置
公司名称	北京中蓝天环保技术有限公司
价格	6790.00/台
规格参数	品牌:富莱克 型号:RH-9500 发货地:北京
公司地址	北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢沟桥企业集中办公区)
联系电话	010-61233671 15010845192

产品详情

全自动软水器介绍：全自动软水器是将传统的交换系统及还原系统组成一整体，并通过控制器预先设定的程序，自动地完成软化和再生的全过程，我们称该设备为全自动软水器。全自动软水器主要由交换罐、供盐罐、控制器（除进出水口以外，其余工作管道接口均在其内成为一体）等组成。全自动软水器可分为单罐和多罐系统，单罐系统由控制器发出指令，自动地完成软化，反洗，还原再生，正洗全部软化水过程。多罐系统（一般有二罐或三罐）主要由交换罐、多个控制器和供盐罐等组成。控制器可根据设定程序分别向各个交换罐发出指令，控制各个罐的启动、停止和软化水全过程。全自动软水器因其控制阀和接管高度集成化，所以设备体积小，外观简洁，占地面积小。除加盐外无需操作人员管理，场地干净、整洁、干燥，制水连续，水质硬度稳定，完全可替代传统的采用交换器制软化水的方法。

软化水装置设计安装要点

设备本身结构简单、占地较小，所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点：
1) 设备需简单水平地基；距墙约250~450mm，可根据实际情况靠边角布置；
2) 因为设备本身较轻，一般只需考虑设备所装树脂及水的重量即可；
3) 进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑，以防产生应力；
4) 进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放，就近设置地漏或排水沟
5) 盐水管：盐水箱应尽量靠近软化罐，盐水管越短越好；
6) 排污管不要长于6米，不要装截止阀，出口不要高于阀体，终端开口以免产生虹吸，弯头越少越好；
7) 在设备附近的墙上安置配电插座，应装有保险丝(一般不要装开关)，要求接地良好。

全自动软水器注意事项

水 压：保证软水器有效工作的水压范围在0.2 MPa--0.6 MPa

电源水压：220V/50Hz AC电源。运行中需保证电源不间断，并不可被其他开关切断。

管道要求：进水管应**选用镀锌管或其他防腐性能好的管道材料。若水质中含有较高浓度的金属离子，如铁、锰或其他有机物等情况，在软化水设备前必须加过滤器。管道内壁要求干净，无杂质堵塞。