

# 中诚巨工 双组份聚硫密封胶（膏） 道路养护 裂缝路面修补密封胶 防水双组份聚硫密封胶 廊坊

产品名称	中诚巨工 双组份聚硫密封胶（膏） 道路养护 裂缝路面修补密封胶 防水双组份聚硫密封胶 廊坊
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

中诚巨工 双组份聚硫密封胶（膏） 道路养护 裂缝路面修补密封胶  
防水双组份聚硫密封胶 廊坊

双组分聚硫密封膏的配制：双组分聚硫密封膏

把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。

具体做法如下:双组分聚硫密封膏

将双组分聚硫密封膏A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的jia），按说明书给定的配合比，混合比例A:B=100:10~100:14(质量比)，将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌方法为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防shui密封效果。不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防zhi气泡混入，配制好的双组分聚硫密封膏应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。双组分聚硫密封膏

双组份聚硫密封胶用途

- 1、铁路隧道、公路隧道、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防shui；
- 2、密封预埋件周围的接缝（如：人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）；
- 3、密封H型钢材周围的接缝；
- 4、密封粗糙表面（如：水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；
- 5、粘贴粗糙表面的条状密封条；
- 6、密封螺栓或预埋孔周围的空隙。

#### 注意事项

- 1、防zhi浸水受潮，避开直射阳光，于通风良好处保管；
- 2、使用止水胶时要严禁用火，并注意通风；
- 3、施工时产生的垃圾，请用适当设备烧却；
- 4、施工时请使用防护yan镜、手套、口罩。