

合肥市硬质岩棉板生产厂家

产品名称	合肥市硬质岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

防火岩棉板也叫做外墙保温岩棉板，防火岩棉板的原料就是各种岩层，根据岩层经高温熔融后，再换高速离心机器设备做成人工合成无机纤维，与此同时添加特制粘合剂和防污油，再经过升温干固而形成大家所使用的防火岩棉板！防火岩棉板具有很高的抗压强度及抗拉强度、相对较低的吸湿和吸水性、尺寸稳定性优良、不会造成热变形或收拢、抗老化、隔音等优点，能与墙体系统兼容，为房屋建筑外墙外保温系统提供有效的隔热保温环保节能、防火安全、隔音等维护。

防火岩棉板主要运用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪、工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪在工程建设领域中。无论胜业工程建筑或者工业建筑的房顶，天花吊顶，墙面，附，或是技术性组装解决方案，大家都带来了主打产品，不一样的应用必须。保温隔热材料在各种建筑物节能降耗，房间内身心健康等核心特性处起了非常重要的作用。1.开工前，应依据设计与本规程规定及相关的技术性编写对于建设项目的环保节能隔热保温安全施工方案，并解决施工队伍开展安全技术交底和技术培训。2.岩棉保温板外墙保温用以环保节能隔热保温工程施工应当按照经符合要求的施工图文档和经审批通过的用以建设项目的环保节能隔热保温安全施工方案开展。3.岩棉保温板外墙保温的生产企业应该有工作人员在施工中进行了现场，并协助施工企业和现场监理搞好施工控制工作中。4.材料进场**按规格型号，数量及规定通过检验合格才可以进库，并应该有专职人员存放，禁止室外堆积。建筑幕墙岩棉保温板应铺设防水堆积。5.工程施工需具备下列条件：（1）底层墙面以及砂浆找平层处理及预埋件安装结束。（2）必须的施工机械和劳防用品应已齐备。（3）建筑脚手架应架设坚固，安全性验收合格。脚手架立杆与水平杆和墙面，墙脚的距离应施工标准。（4）底层墙面应整齐，表层干燥，不能有干裂，墙面空鼓，松脱或起碱，砂浆找平层粘接强度，平面度及垂直角度必须符合（建筑装饰装修工程施工验收规范）G210中一般墙面抹灰的需求。高抗压强度、抗拉强度及使用性能指标值，确保了产品特性的机械稳定性和稳定性。岩棉板不燃性，不释放出来发热量和有害烟尘，遇到火灾时还能够合理装修隔断火苗扩散，耐火性非凡。墙体保温使用性能，能提高建筑围护结构的热阻值，减少工程建筑供暖和能耗，节能降耗。对碳素钢、铝（铝合金）、铜等金属复合材料及房屋建筑中各种预制构件都不造成浸蚀。具高效率的吸音降噪和弹性消震的物理特征。不吸潮，抗老化，特性持续稳定。质地轻，可切可锯，非常容易生产加工。[1]岩棉保温板的系统架构主要是由：粘结层、隔热层、抹整体面层、装饰层五金交电。粘合层为工程建筑归入，是介于底层和整体面层中间，主要用胶材将上下两层紧紧粘

合在一起，其填充料来源与无机化合物。