

# 马鞍山批发岩棉板老厂家

产品名称	马鞍山批发岩棉板老厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉保温板是用石灰岩以及其它天然矿物等为原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而制成的。是以---的---石灰岩为原料，经后天性溶化后，采用国际---的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成4~7 $\mu$ m的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂防油污、憎水剂，通过地基沉降、干固、激光切割等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。岩棉保温板产品适用于机械设备、工程建筑、船舶的隔热、隔音降噪等。岩棉保温板产品施工及组装便捷、环保节能---显著，具备---的性能价格比。

岩棉复合板价格多少墙体保温岩亚麻纤维细而长柔韧性，渣球含量低。因此传热系数低，具备ji理想的保温性能。吸音降噪岩棉板是理想的吸音材料，大量细而长化学纤维构成了多孔结构卡扣结构,取决于施可达岩棉板是一种优异的吸音降噪料。憎水憎水性岩棉板商品憎水率可以达到99.9%；吸水性\*低，细渗入。抗湿冷特性岩棉板在空气湿度非常大的环境中,容积吸湿率低于0.2%；按ASTMC1104或ASTM1104M方式检测，品质吸湿率低于0.3%。无腐蚀岩棉板物理性质稳，PH数值7—8，呈中性化或弱酸性，对碳素钢、不锈钢板、铝等金属复合材料均耐腐蚀。安全性、环境保护岩棉板系统检测不添加石棉，CFC、HFC、HCFC等对周围环境有影响的化学物质。不容易被腐蚀或产生发霉及。

企业融合产品特点，确立着眼于保温隔热材料天堂河北省，借助津冀，辐射全国的营销战略，我们公司在北京市、天津市、河北省等多地产品备案。多年以来公司坚持良好的品质，平稳性能，，完善的服务，诚实守信运营，商品\*\*29个省市自治区，并且在全国各省市重点城市建立了地区营销部船舶防火岩棉板和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具备---的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的运用场所。建筑用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。防水岩棉板在制造中加入防潮添加物，使产品有良好的防水阻燃性能，主要运用于船只，和建筑对防水、防火安全有一定要求的场所。防水岩棉板憎水率超过98%，吸湿率低于5%

岩棉保温板应用领域：船只，和建筑对防潮、防火安全有一定要求的场所。