

蚌埠岩棉板生产厂家 低价销售

产品名称	蚌埠岩棉板生产厂家 低价销售
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板岩棉板以石灰岩为主要原料，高温加热融熔制作成人工无机纤维，具备质地轻、难燃、吸热反应、[传热系数](#)小一点特性，初期研发在建筑上是常见的应用类型一般用于公共建筑必须符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的相关规定。1981年6月量试取得成功岩棉保温板是一种新型的隔热保温、隔燃、吸音材料。

防火岩棉板，要以石灰岩和辉长岩为原料溶化后，选用*的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成4~7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防油污、憎水剂，通过地基沉降、折扣、干固、激光切割等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。岩棉保温板棉纤排序不同于传统的平丝岩棉保温板 因此*具备抗拉力和拔力，克服了岩棉板分层次的情况，耐侯和拉拨抗压强度试验，可放心在墙体、平屋面、房顶、隔断墙 设备保温 与建筑等多个墙体保温的行业应用。在各个的工作氛围中岩棉保温板材规定防结露 防水 等服务 这个时候就需要在保温隔热材料表层黏贴防护层，配备多种多样铝箔贴面供选择。

基本上特性

- 1、外观检查：表面平整，不能有妨碍好用的伤疤、污渍损坏。
- 2、燃烧性能等级：难燃。
- 3、热载荷收缩温度：643度。
- 4、吸水性：3.9%。
- 5、有机化合物成分：2.9%。

防火安全：五颜六色复合夹芯板的面质材料与[保温隔热材料](#)属于非燃原材料，彻底可以满足消防规范规定。

耐久度：多种多样研究表明，及海外40年及以上广泛应用确认,经独特镀层处理的彩钢板保存期在10 - 15年，日后每过10年喷防腐材料，板才使用寿命能达35年及以上。

美观大方：压型板清楚线条高达几十多种颜色，可相互配合一切设计风格建筑物要求，做到满意的实际效果。

高韧性：选用高强钢为原材料（抗预应力抗压强度5600KG/CM）加上前沿设计和滚压成型，具备极好的构造特点。

墙体保温：该夹芯板常见保温隔热材料有：岩棉板、[玻纤棉](#)、高压聚乙烯、聚氨酯材料等，传热系数低，具有较强墙体保温实际效果。

隔音降噪：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，限制了声波频率的传送。