

Teflon PFA 345 阀门管道PFA

产品名称	Teflon PFA 345 阀门管道PFA
公司名称	东莞市天之鸿塑化有限公司
价格	535.00/千克
规格参数	品牌:科慕（原杜邦） 型号:345 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	13537272617 13537272617

产品详情

Teflon PFA 345 阀门管道PFA

标有PFA 345和PFA 345 X的产品是等效的，本文件中的所有信息均适用于两者。

典型应用

聚四氟乙烯的应用 PFA 345包括用于波纹管、阀门、配件、管道、泵和其他流体处理部件的挤出管、电线和电缆绝缘层、注塑件和耐化学腐蚀衬里。

描述

特氟隆 PFA 345是一种中等熔体流动速率的含氟聚合物树脂，以颗粒形式提供 PFA 340，它提供了更长的弯曲寿命和更大的抗环境应力开裂能力（特氟隆 PFA 345具有50000*的典型MIT折叠耐久性，而特氟隆为15000 PFA 340）。表1显示了特氟隆的典型性能数据 PFA 345。

当生产具有氟塑料树脂优异财产的产品需要传统挤压和成型工艺时，使用Teflon PFA 345。与其他热塑性塑料相比，特氟隆 PFA 345的高熔体强度和热稳定性可用于提高加工速度。与其他氟塑料相比，在高使用温度下的抗蠕变性能提供了优越的平衡和使用财产水平。Teflon PFA 345将传统热塑性塑料的易加工性与许多类似于聚四氟乙烯的财产结合在一起。

由纯Teflon PFA 345树脂制成的经过适当加工的产品具有氟塑料树脂的优异财产特征：化学惰性、优异的介电财产、耐热性、韧性和柔韧性、低摩擦系数、不粘特性、可忽略的吸湿性、低可燃性、极端温度下的性能、，以及优异的耐候性。

在火焰情况下，特氟隆 PFA 345的产品会阻燃，不会促进火焰蔓延。当被来自其他来源的火焰点燃时，它们的热量贡献非常小，并且以缓慢的速度添加，烟很少。

