

供应6ES7223-1BH32-0XB0现货

产品名称	供应6ES7223-1BH32-0XB0现货
公司名称	上海臣冠工业控制设备有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:齐全 产地:德国
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室（注册地址）
联系电话	13524157645

产品详情

电机各种启动方式的对比 因异步电动机具有结构简单、体积小、价格低廉、运行可靠、维修方便、运行效率较高及工作特性好等优点，在电力拖动平台上广泛使用。但是，它有启动电流大的缺点(一般启动电流为额定电流的4 ~ 7倍，部分产电动机的启动电流经过实际测量高达额定电流的8 ~ 12倍)。过大的启动电流对电动机本身和电网以及其电气设备的正常运行会造成不利影响，会在电动机轴上产生瞬时的过大转矩(可达电机满载转矩的1.6 ~ 2.0倍)，扭曲电机轴、破坏键槽、损坏和轴联接的其设备，使电机发热影响其寿命，供电线路电压损失增大，可能使并联于同一供电线路上的其电气设备的正常运行遭到破坏。家有关部门早有明确规定，电动机启动时电网电压降不能超过15%。对于容量较大的电动机，应采取措施降低电动机的启动电流。通常异步电动机总是在全电压下运行。电动机从空载到满载，磁场几乎不变。因此，磁化电流在所有负载下近似地相同。

MPI的网络组建：利用STEP7的configuration里的功能可以给每一个网络节点分配一个MPI地址和地址，连接是需要要在MPI网络的个节点和后一个节点加终端电阻。

PLC以MPI来实现通讯，可用三种方式解决。全局数据包通讯方式、无组态连接通讯方式、组态连接通讯方式。