

# 10KV欧式T型电缆接头630A屏蔽螺栓连接器

产品名称	10KV欧式T型电缆接头630A屏蔽螺栓连接器
公司名称	乐清市广聚电力设备有限公司
价格	350.00/箱
规格参数	型号:QJ-12/630A 额定电压:12KV 额定电流:630A
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇浹东工业区
联系电话	0577-61716526 13373858161

## 产品详情

10KV欧式T型电缆接头630A屏蔽螺栓连接器上海民浙电力设备有限公司生产冷热缩电缆附件，欧式高压电缆分支箱，美式电缆分支箱，欧式前接头欧式插拔头，对接套管，美式肘型接头，单通套管，美式箱变附件等高压系列产品！

插拔式肘型电缆接头为全绝缘、全密封可带电触摸的终端电缆头。欧式T型接头广泛应用于户外配电变压器、箱式变、环网柜、欧式T型接头欧式T型接头电缆分支箱、地埋式变压器及其它电气设备的连接。

产品采用全进口EPDM（三元乙丙橡胶），先进工艺加工而成。

导电杆端部有灭弧头，10KV欧式插拔头因此可在带电状态下操作，但不能切断短路电流。10KV欧式插拔头测试点可安装带电显示器或故障指示器，欧式T型接头以便查询设备带电状态和故障状态。

产品构造：

- 1、双头螺栓：不锈钢螺栓确保导体和套管紧密配合。
- 2、绝缘层：特有的配方和混合技术确保预制EPDM绝缘橡胶的优质品质。
- 3、绝缘子：环氧树脂绝缘子内含有带螺纹金属件可以10KV欧式插拔头确保与双头螺栓紧密配合。
- 4、电容测试点：电容测试点用于测试线路是否带电。
- 5、

测试点盖：预制的EPDM导电测试点盖保护测试点并在10KV欧式插拔头正常运行中将其接地。6、  
内半导体层：预制的EPDM导电橡胶有效的控制电气应力。7、  
应力锥：不同尺寸的应力锥配合电缆接头使用，欧式前接头能确保水密封以及电缆应力释放。8、  
接地眼：预注到外屏蔽中用于接地线的连接。9、外半导体层：欧式前接头预制的EPDM导电橡胶与电缆  
屏蔽层搭接使屏蔽连续，并确保外半导体层处于接地状态。10、压接端子：全铜或铜铝压接端子适用于  
铜或铝导体。

10KV欧式T型电缆接头630A屏蔽螺栓连接器应用：通过200A预制式接头实现单相或三相绝缘电缆和  
变压器、开关柜、分支箱等其他设备的连接。适用于户内和户外安装。高系统电压24kV 持  
续额定电流200A 电缆特性-聚合物绝缘（XLPE、ERP等）-铜或铝导体-具有半导体或金属屏蔽-  
导体尺寸：12kV 25-400mm<sup>2</sup> 24kV 25-400mm<sup>2</sup> 10KV欧式T型电缆接头630A屏蔽螺栓连接  
器性能：当与适合的套管或插头配合时，提供全屏蔽和全密封可分离连接；可长期在水下和其  
他恶劣的条件下运行；内置式电容测试点用以测定线路带电状态，须与带电显示器配合使用；  
无小相间安全距离要求；安装可以是垂直、水平或任意角度。

安装：无需任何特殊工具，包带或填充；电缆接头安装到相关部件后立即通电运行；  
提供常规的装配件及安装说明书。（特殊要求请与我司联系）

标准包装：欧式插拔头本体 绝缘子(含半导体封帽) 防尘帽(非绝缘保护帽) 应力锥 压接端子  
双头螺栓 硅脂、清洁纸 安装指导说明书 产品合格证 3只/盒 重量：5.64 kg  
体积：30cm × 25cm × 22 cm