

光纤配线架，光纤配线箱，光纤分路器，ODF单元配线箱

产品名称	光纤配线架，光纤配线箱，光纤分路器，ODF单元配线箱
公司名称	慈溪市心硕通信设备厂
价格	288.00/台
规格参数	
公司地址	浙江慈溪观海卫大岐山工业区
联系电话	13486015899

产品详情

ODF单元箱

ODF单元箱，12芯ODF单元箱，24芯ODF单元箱，48芯ODF单元箱，72芯ODF单元箱，光纤熔接配线单元盒，又称ODF配线箱，是用于光缆引入、固定和保护、光缆终端与尾纤熔接,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量。是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备。具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备之一。ODF光纤熔接配线单元盒，又称ODF配线箱，是用于光缆

引入、固定和保护、光缆终端与尾纤熔接，用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量. 1.

产品结构：光纤熔接配线单元盒由外壳、内部构件、光纤接头保护件3部分组成。

1.1外壳：外壳方便开启，便于安装。 1.2内部构件包括以下部分：

1.2.1支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑； 1.2.2集纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.6m，余留光纤盘放的曲率半径不小于32mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间；

1.2.3固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。 1.2.4

光纤接头的保护采用热收缩保护管。 2. 外观：光纤熔接配线单元盒形状完整，无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。全部底色应均匀连续。经静电喷塑处理，其色泽应均匀一致无划痕和露底。

3. 材料：光纤熔接配线单元盒中，所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐性能；材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性。 3.1热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度不小于120 ，热软化温度大于90 ，使用温度：-25 ~ +40 。

3.2全部材料无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。 4. 结构特点：

4.1用19 标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装

4.2采用金属结构，表面涂装静电喷塑，结构轻巧，外形美观

4.3全模块化设计，全正面化操作，安装灵活、施工维护方便

4.4抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块 4.5适用于束状和带状光缆 4.6每盘可卡式安装12个FC，FC(双芯)，SC，及ST适配器,适配器正面呈30°角，既保证拉光纤的曲率半径，又可避免激光损伤眼睛

。 4.7模块可取出至设备外操作，简单方便 4.8光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间