

网面平整张力强足球场围网 网体加高足球场围网设计

产品名称	网面平整张力强足球场围网 网体加高足球场围网设计
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	33.00/平方米
规格参数	丝径:不低于5mm 孔径:5*5cm 6*6cm 尺寸:4*3m 3*3m
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

足球场围网采用高品质PE包塑围网，颜色为森林绿，围网高度为4米日字形，立柱与立柱的间距按照甲方设计图纸标准，一般标准为3m中心距离。基础采用筒形铝合金预埋件方案。立柱直插方式安装，横杆使用铝合金扣件，采用304#不锈钢螺丝安装。框架管材机械加工和热浸锌防锈处理和表面纯聚酯粉末喷涂工作都在出厂前完成，现场无须再切割！

技术参数：

- 1.采用铝合金精密压铸连接件，扣件可以90度和180度互相转换，螺丝为304不锈钢防止生锈。
- 2.高效PE包塑网丝内径 2.3mm (± 0.05 mm) ，外径 3.6mm (± 0.15 mm) ，网孔尺寸45mm*45mm (± 3mm)
- 3.立柱镀锌钢管直径不小于76mm，壁厚不小于2mm，总高度4.4米，其中0.4m在地面以下(插入预埋件内)。预埋件为全铝合金材质，预埋件尺寸80*1.5mm，管材长度45公分，水钻打孔安装，采用混凝土回填。
- 4.上、中、下三根横杆，直径不小于60mm，壁厚不小于2mm，与立柱形成日字型，采用铝合金扣件与立柱连接固定。

5.压网条尺寸：18x3.8mm，全铝合金材质。

6.场地设计进出口门，尺寸不小于1.2m宽和2.2m高。7.立柱、横杆、等热浸锌防锈处理及聚酯粉末喷涂处理。扣件及压网扁铝做聚酯粉末喷涂烤漆处理。

颜色为：墨绿色。