

Teflon PFA 340 科慕PFA材料

产品名称	Teflon PFA 340 科慕PFA材料
公司名称	东莞市天之鸿塑化有限公司
价格	525.00/千克
规格参数	品牌:科慕（原杜邦） 型号:340 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	13537272617 13537272617

产品详情

Teflon PFA 340 科慕PFA材料

出于库存控制的目的，产品名称后面可以跟一个X。

标有PFA 340和PFA 340 X的产品是等效的，本文件中的所有信息均适用于这两种产品。

典型应用

杜邦公司的申请 Teflon PFA340包括用于软管、电线和电缆绝缘和套管的挤压管和其他型材；工业薄膜；以及需要电气、化学和热性能的注塑或压模制品。

杜邦 Teflon PFA340是一种通用氟塑料树脂，以颗粒形式提供。与其他牌号的聚四氟乙烯PFA相比，其的特点是相对较高的熔体流动速率（典型的MFR为14）和性能，使其适用于各种工艺和苛刻的终用途。表1显示了TeflonPFA 340的典型性能数据。

当生产具有氟塑料树脂性能的产品需要传统挤出和成型工艺时，使用Teflon PFA 340。与其他热塑性塑料相比，Teflon PFA340的高熔体强度和热稳定性可用于提高加工速度。与其他氟塑料相比，在高使用温度下的抗蠕变性能提供了的平衡性和终使用性能水平。TeflonPFA 340将传统热塑性塑料的易加工性与聚四氟乙烯的许多特性相结合。

由纯Teflon PFA340树脂制成的经过适当加工的产品具有氟塑料树脂的特性：化学惰性、的介电性能、耐热性、韧性和柔韧性、低摩擦系数、不粘特性、可忽略的吸湿性、低可燃性，在温度下的性能，优良的耐候性。

在火焰情况下，Teflon PFA340产品可抵抗着火，不会促进火焰蔓延。当被其他来源的火焰点燃时，它们的热量贡献很小，并且以很慢的速度添加，几乎没有烟雾。

Teflon PFA 340符合ASTM D3307 I型的要求