

# 不锈钢过滤器 液体过滤器 胶水过滤器 油漆过滤设备 涂布机过滤器 涂布供胶过滤设备

产品名称	不锈钢过滤器 液体过滤器 胶水过滤器 油漆过滤设备 涂布机过滤器 涂布供胶过滤设备
公司名称	广东东莞龙田过滤设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:龙田 型号:可定制 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市万江街道汾溪路7号1栋101室（注册地址）
联系电话	13622623666

## 产品详情

龙田大流量过滤器，多袋式过滤器 规格、优势：

多袋式过滤器采用侧进底出方式（多袋式过滤器也可采用底进底出方式），过滤器通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入过滤器桶体，要过滤的介质经由电抛光冲孔支撑网蓝承托的过滤袋的过滤，产生理想的固液分离达到介质被过滤的效果。不同的过滤精度，取决于不同精度的过滤袋。

由于介质进入过滤器后是从过滤袋顶端流入，使得液体可均匀分布在整個过滤袋的过滤表面，令整个层面中的流体分布基本恒定一致，紊流的负面影响小，过滤效果好。

东莞龙田过滤设备有限公司生产的液体多袋式过滤器具有结构合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点。袋式过滤器尤其是过滤袋密封性能好，能准确地保证过滤精度，并能快捷地更换过滤袋，使得操作成本降低。袋式过滤器内外表面采用机械喷砂抛光处理，均匀、易清洗。过滤装置还可据客户使用要求，提供带吊挂手动、吊挂液压、吊挂弹簧辅助、弹簧辅助、平衡陀等多种形式的开启闭合装置，以满足不同客户的使用。

多袋式过滤器配件选购：空心球或内置支架，磁棒，快速排料球阀。

### 多袋式过滤器系列

多袋式过滤器名称	2袋过滤器	3袋	4袋过滤器	5袋过滤器	6袋过滤器	8袋过滤器
配套过滤袋型号	2号袋	2号袋				
过滤器筒体直径（mm）	460	510	610	660	710	810

过滤面积 ( m <sup>2</sup> )	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
额定流量 ( t/h )	90	135	180	225	270	360
标准进出口	DN80	DN 125	DN125	DN150	DN200	DN250
过滤器材质	SUS304、SUS316、SUS316L、A3					
过滤精度 ( μ m微米 )	0.5 ( PTFE覆膜 ) 1、3、5、10、15、20、25、50、75、100、150					
高操作压力 ( Mpa )	1.0 ( 其他压力需定制 )					
操作温度	120					
表面处理	哑光、 镜面精抛光					
配套密封O型圈	丁晴橡胶 ( HN7448 )、硅橡胶 ( silicon )、聚四氟乙烯包覆 ( F					

规格、优势：

袋式过滤器(又称作保安过滤器)，本公司生产的过滤器筒体外壳一般采用304不锈钢材质制造，内部采用

PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的

过滤元件，以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式，以方便快捷的更换滤芯及清洗。该设备广泛应用于制药

、化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、印染、环保等行业，是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。

具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐高温、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点

。各种涂装

设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器，适用于精细化工，油品，食品医药，水处理等场合。

- 1、能去除水、油雾、固体颗粒，去除 $0.01\ \mu\text{m}$ 及以上颗粒、油雾浓度控制在 $0.01\text{ppm/wt}$ ；
- 2、结构合理，体积小、重量轻；
- 3、带有防护罩塑胶外壳和铝合金外壳可选择。
- 4、三级分段净化处理，使用寿命长。