

岩棉卷毡批发精选厂家

产品名称	岩棉卷毡批发精选厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉毡详解 岩棉板是把玄武岩和辉长岩经高温电炉冶炼由离心式机器设备做成约4-7 μ m的化学纤维再倒入特制黏合剂经干固制作成各种规格型号的产品。岩棉毡是通过岩棉毡外覆铁网、不锈钢网或玻璃纤维丝布缝制而成柔软卷状商品，主要运用于大口径管道、储存罐、大型机器设备和异型件、闸阀、三通接头的隔热保温。细铁丝和不锈钢线缝毡非常适合高温设备的隔热保温。分成玻璃布缝毡和铁网缝毡二种

性能指标：表观密度：80-150kg/m³最高运用环境温度：600 化学纤维孔径：4-7 μ M规格型号：长3000-5000mm 宽200-900mm 厚30-100mm传热系数： 0.034W渣球成分： 4.7%主要用途：用以大中型管路储罐及其异形的机械设备的墙体保温等岩棉毡应用领域 岩棉板光毡 -- 适用小口径管道、工程建筑墙面及房顶、具有较好的隔热性能隔音实际效果。岩棉板玻璃布毡 -- 可用于大口径的机械设备及建筑构造、抗断裂、易工程施工、用于工程建筑墙体上具备防污性能。岩棉板铁网毡 -- 适用振动大、持续高温的环境中。本产品经常被*用以加热炉、船、闸阀及其小口径不规律管路的热绝缘层材料：

关键防火安全特点： 具有较高的阻燃等级A1级，能有效防止火情蔓延。 规格十分，在火灾发生时不容易伸展、收拢或变型。 耐热，熔点**1000 。 在火灾发生时不会产生浓烟或是液体/残片。 在火灾发生时不容易释放出来有影响的和汽体。

外墙保温系统技术性通常是处理好岩棉保温板外保温墙体的墙体构造层、隔热层、维护保养层、饰层四个层间的相互之间关联，要让外墙保温系统更加耐牢固，**要处理好隔热层、维护保养层与构造层三者间的对接式，有丝杆、胶凝剂斜、曲轴固定支架种常的对接式。在其中丝杆应比较繁琐，而且粘接强度与耐用性都分非常好。处理好岩棉保温板建筑保温墙面的构成部分相互关系，要求并对组成部分间的对接式及其常难题有个清晰的控制。在其中隔热层、维护保养层与构造层的对接式，上有下列种：曲轴固定支架;斜曲轴固定支架;丝杆;胶凝剂。综合性拟，前3种施拟费劲*四种方案还碰触黏结强度和耐用性等问题，因此提倡采下列4种*为繁琐计划弹方案;收拢地脚螺栓方案;预埋件建筑钢筋或塑料

筋方案和黏、钉分离出来方案。企业融合产品特点，确立着眼于保温隔热材料天堂河北省，借助津冀，辐射全国的营销战略，我们公司已经在北京市、天津市、河北省等多地产品备案。多年以来公司坚持良好的品质，平稳性能，完善的服务，诚实守信运营，商品**29个省市自治区，并且在全国各省市重点城市建立了地区营销部