

切削液过滤器 润滑油过滤器 冷却液过滤器 研磨液过滤器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 切削液过滤器 润滑油过滤器 冷却液过滤器 研磨液过滤器 |
| 公司名称 | 广东东莞龙田过滤设备有限公司 |
| 价格 | 3500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:龙田 型号:LT2-80AM 可定制 产地:东莞 |
| 公司地址 | 广东省东莞市万江街道汾溪路7号1栋101室（注册地址） |
| 联系电话 | 13622623666 |

产品详情

东莞市龙田过滤设备有限公司专业从事过滤器及过滤系统设备的设计、制造，我们有多年的流体过滤设备的设计及制造经验，我们能提供流体过滤过程的系列产品及相关配套服务。

相关关键词：袋式过滤器厂家|多袋式过滤器|水处理过滤器|不锈钢过滤器|涂装过滤器|食品过滤器|润滑油过滤器|食油过滤器|乳胶漆过滤器|涂料过滤器|电泳漆过滤器|胶水过滤器

东莞市龙田过滤LT系列袋式液体过滤器套筒采用优质SUS304或SUS316L材料，经精心设计、制造而成，是具有结构合理、操作简便灵活、节能、高效、应用范围广、适应性强等特点的多用途过滤设备。有顶入式及侧入式二种结构形式，配合精抛光、高压喷丸抛光处理，使内外壁更光滑、清洁更容易、过滤残液少，更换滤袋十分方便。龙田LT系列袋式液体过滤器匹配钢环滤袋或塑料环全热熔焊接滤袋，多种规格可供选择。

东莞市龙田过滤产品特点：顶入或侧入式大流量设计；快装拆螺栓；硅胶密封圈；不锈钢支撑篮；多种规格滤袋可选，适应范围广。

东莞市龙田过滤主要参数：*高使用压力为1.0Mpa；*高使用温度为180℃；"排气孔。过滤面积：0.25~8.0m²流量：20~640m³/h进出口管：2~10英寸套筒材料：SUS304或SUS316L。套筒内外表面处理：抛光或高压喷丸处理。

东莞市龙田过滤系统的优势：

结构紧凑、尺寸合理。安装及操作简单、方便，占地面积较小。

过滤精度高，适用于任何细微颗粒或悬浮物，过滤范围可从0.5~200微米。过滤精度高，过滤处理量大，具有成本低、效率高等特点。

液体袋式过滤器免清洗，更换液体过滤袋可在30秒内完成，方便快捷，省工省时。
单位过滤面积的处理流量较大，过滤阻力较小，过滤效率高。一个液体过滤袋过滤功能相当于滤芯5~10倍，可大大降低成本；设计流量可以满足1~700m³/h要求，成本造价低。用途广泛，可用于粗滤、中滤或精滤；在达到同样过滤效果的情况下，比起板框精滤机、滤芯式过滤器等设备具有投资成本较低、使用寿命长和过滤成本低等优点。

液体袋式过滤器规格齐全，有低压式、侧入式、顶入式、多袋式、。

单袋式过滤器有：1号机、2号机、3号机、4号机、5号机。

多袋式过滤器可满足不同流量的过滤要求。

袋式过滤器材质包括不锈钢SUS304、SUS316、SUS316L。